

LUFTFILTRATION

Nachrüstung & Neustart

Wenn Ihr Unternehmen während der Viruspandemie wieder öffnet, ist es wichtig Maßnahmen zur Risikominimierung sowie Sicherheitskontrollen zu berücksichtigen. Während die Wiedereröffnung entscheidend für das Geschäft ist, sollten bei der Arbeitsplatzsicherheit größte Sorgfalt und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Drei Tipps für die Wiedereröffnung & den Neustart

- Überprüfen Sie die Möglichkeit, den **Luftaustausch mit Außenluft** zu erhöhen und die Nutzung von Umluft zu eliminieren oder zu reduzieren. Gleichen Sie den höheren Energieaufwand durch Luftfilter der Klasse A oder A+ aus.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre **Luftfilter der Feinstaubklasse PM1 gemäß ISO 16890 entsprechen** und überprüfen Sie, dass Ihr Lieferant Nachweise der Leistungstests vorlegen kann.
- Sollte die Nutzung von Umluft unvermeidbar sein, rüsten Sie auf leistungsstarke Filter auf, die **Partikel der Größe von <1 Mikrometer erfassen können** (ISO ePM1 80% und höher). Stellen Sie sicher, dass der Ventilatormotor zur Aufrüstung passt.

Drei Gefahrenquellen für die Wiedereröffnung & den Neustart

- Gehen Sie nicht davon aus, dass HEPA- oder Hochleistungsfilter in Ihrem Lüftungssystem verwendet werden können. Ziehen Sie einen Experten zur Überprüfung Ihrer Filteranlagen und der verfügbaren Optionen heran, um sicherzustellen, dass **Luftbypässe eliminiert werden**.
- Verkürzen Sie nicht die Laufzeiten Ihres Lüftungssystems. Es wird empfohlen, die **Lüftungsanlage ohne Unterbrechung laufen zu lassen**.
- Riskieren Sie es nicht, Luftfilter ohne Experten auszutauschen oder zu warten. **Verwenden Sie die notwendige Schutzausrüstung**.

How To...