



VORTEILE

- Innovatives Taschen-Design für optimale Luftverteilung und Leistung
- Höhere Anzahl von Taschen, optimiert für geringsten Anfangsdruckabfall und reduzierten Energieverbrauch, auch bei kürzeren Taschen
- Weniger Taschen bieten eine wirtschaftliche Lösung mit weniger Materialverschwendung
- Hochwertige Taschenfilter mit robustem Metallrahmen
- Flexible Abmessungen und Taschenkonfigurationen für verschiedene Anwendungen

Anwendung	Filtration der Zu- oder Umluft in Räumen mit Klima-/Lüftungsanlagen und Vorfiltration in Reinnräumen
Rahmen	Sendzimiervverzinktes Stahlblech
Medium	Glasfaser
Abmessungen	Frontrahmenabmessungen nach EN 15805
Empfohlene Enddruckdifferenz gem. EN 13053	Anfangsdruckverlust + 100 Pa oder Anfangsdruckverlust x3 (der kleinere Wert wird empfohlen)
Maximaler Volumenstrom	1,25 x Volumenstrom
Max. Temperatur (°C)	70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	100%
Einbaumöglichkeit	Filterrahmen Typ 4MPS, FastFrame oder Gehäuse FC-HF / FKDA.
Bemerkung	Auch mit Kunststoffrahmen erhältlich.

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1008042	1060 592x592x520-10	M5		ePM10 60%	592x592x520	3400/40	10	6,2	2,6	568	A	15	15	27	27	64
1054877	1060 592x490x520-10	M5		ePM10 60%	592x490x520	2800/40	10	5,1	2,4		A					
1042477	1060 490x592x520-8	M5		ePM10 60%	490x592x520	2800/40	8	5,1	2,3		A					
1009444	1060 592x287x520-10	M5		ePM10 60%	592x287x520	1700/40	10	3,1	1,5		A					
1009434	1060 287x592x520-5	M5		ePM10 60%	287x592x520	1700/40	5	3,1	1,6		A					
1009902	1060 287x287x520-5	M5		ePM10 60%	287x287x520	800/40	5	1,6	1,1		A					
1012430	1060 592x892x520-10	M5		ePM10 60%	592x892x520	5000/40	10	9,7	3,8		A					
1082367	1060 490x892x520-8	M5		ePM10 60%	490x892x520	4100/40	8	7,8	3,6		A					
-	1060 287x892x520-5	M5		ePM10 60%	287x892x520	2500/40	5	4,8	2,2		A					
1010518	1060 592x592x600-8	M5		ePM10 60%	592x592x600	3400/40	8	6	2,9	522	A	15	15	27	27	64

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1053503	1060 592x490x600-8	M5		ePM10 60%	592x490x600	2800/40	8	4,5	2,4		A					
1053497	1060 490x592x600-6	M5		ePM10 60%	490x592x600	2800/40	6	4,5	2,4		A					
1053500	1060 592x287x600-8	M5		ePM10 60%	592x287x600	1700/40	8	3	1,5		A					
1054576	1060 287x592x600-4	M5		ePM10 60%	287x592x600	1700/40	4	3	1,5		A					
1053505	1060 287x287x600-4	M5		ePM10 60%	287x287x600	800/40	4	1,5	1,0		A					
1008078	1060 592x592x600-6	M5		ePM10 60%	592x592x600	3400/40	6	4,5	1,9	645	B	15	15	27	27	64
1008906	1060 592x490x600-6	M5		ePM10 60%	592x490x600	2800/40	6	3,6	1,6		B					
1008779	1060 490x592x600-5	M5		ePM10 60%	490x592x600	2800/40	5	3,6	1,6		B					
1008912	1060 592x287x600-6	M5		ePM10 60%	592x287x600	1700/40	6	2,3	1,1		B					
1008887	1060 287x592x600-3	M5		ePM10 60%	287x592x600	1700/40	3	2,3	1,1		B					
1008873	1060 287x287x600-3	M5		ePM10 60%	287x287x600	800/40	3	1,1	0,7		B					
1008033	1060 592x892x600-6	M5		ePM10 60%	592x892x600	5000/40	6	6,8	2,4		B					
1008771	1060 490x892x600-5	M5		ePM10 60%	490x892x600	4100/40	5	5,7	1,9		B					
1008879	1060 287x892x600-3	M5		ePM10 60%	287x892x600	2500/40	3	3,4	1,4		B					
1011849	1060 592x592x520-6	M5		ePM10 60%	592x592x520	3400/45	6	3,8	2	836	C	15	15	27	27	64
1008410	1060 592x490x520-6	M5		ePM10 60%	592x490x520	2800/45	6	3	1,8		C					
1012048	1060 490x592x520-5	M5		ePM10 60%	490x592x520	2800/45	5	3	1,8		C					
1054578	1060 592x287x520-6	M5		ePM10 60%	592x287x520	1700/45	6	1,8	1,2		C					
1054580	1060 287x592x520-3	M5		ePM10 60%	287x592x520	1700/45	3	1,9	1,2		C					
1053518	1060 287x287x520-3	M5		ePM10 60%	287x287x520	800/45	3	1,9	0,7		C					
1008031	1060 592x592x370-6	M5		ePM10 60%	592x592x370	3400/55	6	2,7	1,8	>1200	E	15	15	27	27	64
1008740	1060 592x490x370-6	M5		ePM10 60%	592x490x370	2800/55	6	2,2	1,6		E					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1008815	1060 490x592x370-5	M5		ePM10 60%	490x592x370	2800/55	5	2,2	1,6		E					
1008853	1060 592x287x370-6	M5		ePM10 60%	592x287x370	1700/55	6	1,3	1,2		E					
1008035	1060 287x592x370-3	M5		ePM10 60%	287x592x370	1700/55	3	1,3	1,2		E					
1008855	1060 287x287x370-3	M5		ePM10 60%	287x287x370	800/55	3	0,7	0,8		E					
1007954	2550 592x592x640-12	M6		ePM2,5 50%	592x592x640	3400/55	12	9,1	3,3	748	A	40	40	54	54	80
1011175	2550 592x490x640-12	M6		ePM2,5 50%	592x490x640	2800/55	12	7,6	3		A					
1008061	2550 490x592x640-10	M6		ePM2,5 50%	490x592x640	2800/55	10	7,6	3		A					
1008323	2550 592x287x640-12	M6		ePM2,5 50%	592x287x640	1700/55	12	4,6	2		A					
1008149	2550 287x592x640-6	M6		ePM2,5 50%	287x592x640	1700/55	6	4,6	2		A					
1011335	2550 287x287x640-6	M6		ePM2,5 50%	287x287x640	800/55	6	2,3	1,5		A					
1008083	2550 592x892x640-12	M6		ePM2,5 50%	592x892x640	5000/55	12	13,7	3,9		A					
1008570	2550 490x892x640-10	M6		ePM2,5 50%	490x892x640	4100/55	10	11,4	3,2		A					
1008087	2550 287x892x640-6	M6		ePM2,5 50%	287x892x640	2500/55	6	6,8	2,2		A					
1007950	2550 592x592x370-12	M6		ePM2,5 50%	592x592x370	3400/70	12	5,2	2,55	1280	C	40	40	54	54	80
1008761	2550 592x490x370-12	M6		ePM2,5 50%	592x490x370	2800/70	12	4,5	2,15		C					
1008077	2550 490x592x370-10	M6		ePM2,5 50%	490x592x370	2800/70	10	4,5	2,15		C					
1008666	2550 592x287x370-12	M6		ePM2,5 50%	592x287x370	1700/70	12	2,7	1,4		C					
1008367	2550 287x592x370-6	M6		ePM2,5 50%	287x592x370	1700/70	6	2,7	1,4		C					
1008662	2550 287x287x370-6	M6		ePM2,5 50%	287x287x370	800/70	6	1,3	0,8		C					
1008098	2550 592x892x370-12	M6		ePM2,5 50%	592x892x370	5000/70	12	8,1	2,9		C					
1008096	2550 490x892x370-10	M6		ePM2,5 50%	490x892x370	4100/70	10	6,8	2,6		C					
1008094	2550 287x892x370-6	M6		ePM2,5 50%	287x892x370	2500/70	6	4,0	1,4		C					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1007942	2550 592x592x520-10	M6		ePM2,5 50%	592x592x520	3400/65	10	6,2	2,9	992	C	40	40	54	54	80
1008669	2550 592x490x520-10	M6		ePM2,5 50%	592x490x520	2800/65	10	5,1	2,4		C					
1008560	2550 490x592x520-8	M6		ePM2,5 50%	490x592x520	2800/65	8	5,1	2,4		C					
1007906	2550 592x287x520-10	M6		ePM2,5 50%	592x287x520	1700/65	10	3,1	1,5		C					
1007903	2550 287x592x520-5	M6		ePM2,5 50%	287x592x520	1700/65	5	3,1	1,5		C					
1008157	2550 287x287x520-5	M6		ePM2,5 50%	287x287x520	800/65	5	1,6	1,1		C					
1007969	2550 592x892x520-10	M6		ePM2,5 50%	592x892x520	5000/65	10	9,7	4,4		C					
1008575	2550 490x892x520-8	M6		ePM2,5 50%	490x892x520	4100/65	8	7,8	4,0		C					
1008155	2550 287x892x520-5	M6		ePM2,5 50%	287x892x520	2500/65	5	4,8	2,6		C					
1008082	2550 592x592x600-8	M6		ePM2,5 50%	592x592x600	3400/60	8	6	2,9	872	B	40	40	54	54	80
1053557	2550 592x490x600-8	M6		ePM2,5 50%	592x490x600	2800/60	8	4,5	2,4		B					
1011061	2550 490x592x600-6	M6		ePM2,5 50%	490x592x600	2800/60	6	4,5	2,4		B					
1053558	2550 592x287x600-8	M6		ePM2,5 50%	592x287x600	1700/60	8	3	1,5		B					
1010662	2550 287x592x600-4	M6		ePM2,5 50%	287x592x600	1700/60	4	3	1,5		B					
1053559	2550 287x287x600-4	M6		ePM2,5 50%	287x287x600	800/55	4	1,5	1,0		B					
1008004	2550 592x592x520-8	M6		ePM2,5 50%	592x592x520	3400/65	8	5,2	2,6	997	C	40	40	54	54	80
1053532	2550 592x490x520-8	M6		ePM2,5 50%	592x490x520	2800/65	8	3,9	2,4		C					
1009422	2550 490x592x520-6	M6		ePM2,5 50%	490x592x520	2800/65	6	3,9	2,4		C					
1010397	2550 592x287x520-8	M6		ePM2,5 50%	592x287x520	1700/65	8	2,5	1,5		C					
1008443	2550 287x592x520-4	M6		ePM2,5 50%	287x592x520	1700/65	4	2,5	1,5		C					
1053561	2550 287x287x520-4	M6		ePM2,5 50%	287x287x520	800/65	4	1,3	0,8		C					
1011518	2550 592x892x520-8	M6		ePM2,5 50%	592x892x520	5000/60	8	7,6	4,4		C					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1053352	2550 490x892x520-6	M6		ePM2,5 50%	490x892x520	4100/60	6	5,8	4,0		C					
1011506	2550 287x892x520-4	M6		ePM2,5 50%	287x892x520	2500/60	4	3,7	2,6		C					
1009328	2550 592x592x370-8	M6		ePM2,5 50%	592x592x370	3400/80	8	3,6	2,4	1167	C	40	40	54	54	80
1053535	2550 592x490x370-8	M6		ePM2,5 50%	592x490x370	2800/80	8	2,7	2,1		C					
1011463	2550 490x592x370-6	M6		ePM2,5 50%	490x592x370	2800/80	6	2,7	2,1		C					
1010868	2550 592x287x370-8	M6		ePM2,5 50%	592x287x370	1700/80	8	1,8	1,5		C					
1010530	2550 287x592x370-4	M6		ePM2,5 50%	287x592x370	1700/80	4	1,8	1,5		C					
1054981	2550 287x287x370-4	M6		ePM2,5 50%	287x287x370	800/80	4	0,9	0,8		C					
1007966	2550 592x592x600-6	M6		ePM2,5 50%	592x592x600	3400/70	6	4,5	1,9	1189	C	40	40	54	54	80
1053702	2550 592x490x600-6	M6		ePM2,5 50%	592x490x600	2800/70	6	3,6	1,6		C					
1011075	2550 490x592x600-5	M6		ePM2,5 50%	490x592x600	2800/70	5	3,6	1,6		C					
1008743	2550 592x287x600-6	M6		ePM2,5 50%	592x287x600	1700/70	6	2,3	1,1		C					
1009343	2550 287x592x600-3	M6		ePM2,5 50%	287x592x600	1700/70	3	2,3	1,1		C					
1011701	2550 287x287x600-3	M6		ePM2,5 50%	287x287x600	800/70	3	1,1	0,7		C					
1007957	0160 592x592x640-12	F7		ePM1 60%	592x592x640	3400/65	12	9,1	3,3	803	A+	62	62	71	71	90
1008213	0160 592x490x640-12	F7		ePM1 60%	592x490x640	2800/65	12	7,6	3		A+					
1008063	0160 490x592x640-10	F7		ePM1 60%	490x592x640	2800/65	10	7,6	3		A+					
1008209	0160 592x287x640-12	F7		ePM1 60%	592x287x640	1700/65	12	4,6	2		A+					
1007960	0160 287x592x640-6	F7		ePM1 60%	287x592x640	1700/65	6	4,6	2		A+					
1008297	0160 287x287x640-6	F7		ePM1 60%	287x287x640	800/65	6	2,3	1,5		A+					
1008153	0160 592x892x640-12	F7		ePM1 60%	592x892x640	5000/65	12	13,7	3		A+					
1008572	0160 490x892x640-10	F7		ePM1 60%	490x892x640	4100/65	10	11,4	2,7		A+					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1008573	0160 287x892x640-6	F7		ePM1 60%	287x892x640	2500/65	6	6,8	1,8		A+					
1007952	0160 592x592x370-12	F7		ePM1 60%	592x592x370	3400/95	12	5,2	2,3	1275	C	62	62	71	71	90
1008761	0160 592x490x370-12	F7		ePM1 60%	592x490x370	2800/95	12	4,3	2,15		C					
1008566	0160 490x592x370-10	F7		ePM1 60%	490x592x370	2800/95	10	4,3	2,05		C					
1008407	0160 592x287x370-12	F7		ePM1 60%	592x287x370	1700/95	12	2,6	1,4		C					
1008086	0160 287x592x370-6	F7		ePM1 60%	287x592x370	1700/95	6	2,6	1,35		C					
1053903	0160 287x287x370-6	F7		ePM1 60%	287x287x370	800/95	6	1,3	0,8		C					
1007977	0160 592x892x370-12	F7		ePM1 60%	592x892x370	5000/95	12	8,1	2,5		C					
1008583	0160 490x892x370-10	F7		ePM1 60%	490x892x370	4100/95	10	6,8	2,2		C					
1008581	0160 287x892x370-6	F7		ePM1 60%	287x892x370	2500/95	6	4	1,5		C					
1007902	0160 592x592x520-10	F7		ePM1 60%	592x592x520	3400/75	10	6,2	2,6	943	A	62	62	71	71	90
1008370	0160 592x490x520-10	F7		ePM1 60%	592x490x520	2800/75	10	5,1	2,4		A					
1007944	0160 490x592x520-8	F7		ePM1 60%	490x592x520	2800/75	8	5,1	2,3		A					
1007908	0160 592x287x520-10	F7		ePM1 60%	592x287x520	1700/75	10	3,1	1,5		A					
1007904	0160 287x592x520-5	F7		ePM1 60%	287x592x520	1700/75	5	3,1	1,6		A					
1008159	0160 287x287x520-5	F7		ePM1 60%	287x287x520	800/75	5	1,6	1,1		A					
1007971	0160 592x892x520-10	F7		ePM1 60%	592x892x520	5000/75	10	9,7	3,8		A					
1007973	0160 490x892x520-8	F7		ePM1 60%	490x892x520	4100/75	8	7,8	3,6		A					
1007975	0160 287x892x520-5	F7		ePM1 60%	287x892x520	2500/75	5	4,8	2,2		A					
1007946	0160 592x592x600-8	F7		ePM1 60%	592x592x600	3400/75	8	6	2,9	946	A	62	62	71	71	90
1053898	0160 592x490x600-8	F7		ePM1 60%	592x490x600	2800/75	8	4,5	2,4		A					
1011064	0160 490x592x600-6	F7		ePM1 60%	490x592x600	2800/75	6	4,5	2,4		A					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1008212	0160 592x287x600-8	F7		ePM1 60%	592x287x600	1700/75	8	3	1,5		A					
1008562	0160 287x592x600-4	F7		ePM1 60%	287x592x600	1700/75	4	3	1,5		A					
1008620	0160 287x287x600-4	F7		ePM1 60%	287x287x600	800/75	4	1,5	1,0		A					
1008587	0160 592x892x600-8	F7		ePM1 60%	592x892x600	5000/75	8	8,9	2,4		A					
1008106	0160 490x892x600-6	F7		ePM1 60%	490x892x600	4100/75	6	6,7	2,0		A					
1008585	0160 287x892x600-4	F7		ePM1 60%	287x892x600	2500/75	4	4,4	1,5		A					
1008005	0160 592x592x520-8	F7		ePM1 60%	592x592x520	3400/85	8	5,2	2,6	1093	B	62	62	71	71	90
1012618	0160 592x490x520-8	F7		ePM1 60%	592x490x520	2800/85	8	3,9	2,4		B					
1009419	0160 490x592x520-6	F7		ePM1 60%	490x592x520	2800/85	6	3,9	2,4		B					
1008331	0160 592x287x520-8	F7		ePM1 60%	592x287x520	1700/85	8	2,5	1,5		B					
1008187	0160 287x592x520-4	F7		ePM1 60%	287x592x520	1700/85	4	2,5	1,5		B					
1008616	0160 287x287x520-4	F7		ePM1 60%	287x287x520	800/85	4	1,3	0,8		B					
1008555	0160 592x592x370-8	F7		ePM1 60%	592x592x370	3400/115	8	3,6	2,4	1670	D	62	62	71	71	90
1008580	0160 592x490x370-8	F7		ePM1 60%	592x490x370	2800/115	8	2,7	2,1		D					
1008412	0160 490x592x370-6	F7		ePM1 60%	490x592x370	2800/115	6	2,7	2,1		D					
1009281	0160 592x287x370-8	F7		ePM1 60%	592x287x370	1700/115	8	1,8	1,5		D					
1010528	0160 287x592x370-4	F7		ePM1 60%	287x592x370	1700/115	4	1,8	1,5		D					
1053909	0160 287x287x370-4	F7		ePM1 60%	287x287x370	800/115	4	0,9	0,8		D					
1007968	0160 592x592x600-6	F7		ePM1 60%	592x592x600	3400/85	6	4,5	1,9	1217	C	62	62	71	71	90
1053897	0160 592x490x600-6	F7		ePM1 60%	592x490x600	2800/85	6	3,6	1,6		C					
1011078	0160 490x592x600-5	F7		ePM1 60%	490x592x600	2800/85	5	3,6	1,6		C					
1009367	0160 592x287x600-6	F7		ePM1 60%	592x287x600	1700/85	6	2,3	1,1		C					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1008568	0160 287x592x600-3	F7		ePM1 60%	287x592x600	1700/85	3	2,3	1,1		C					
1053905	0160 287x287x600-3	F7		ePM1 60%	287x287x600	800/85	3	1,1	0,7		C					
1052995	0170 592x592x640-12	F7		ePM1 70%	592x592x640	3400/80	12	9,1	3,3	967	A	70	70	79	79	93
1052997	0170 592x490x640-12	F7		ePM1 70%	592x490x640	2800/80	12	7,6	3		A					
1053008	0170 490x592x640-10	F7		ePM1 70%	490x592x640	2800/80	10	7,6	3		A					
1053171	0170 592x287x640-12	F7		ePM1 70%	592x287x640	1700/80	12	4,6	2		A					
1053017	0170 287x592x640-6	F7		ePM1 70%	287x592x640	1700/80	6	4,6	2		A					
1053241	0170 287x287x640-6	F7		ePM1 70%	287x287x640	800/80	6	2,3	1,5		A					
1053365	0170 592x892x640-12	F7		ePM1 70%	592x892x640	5000/80	12	13,7	3		A					
1053428	0170 490x892x640-10	F7		ePM1 70%	490x892x640	4100/80	10	11,4	2,7		A					
1053431	0170 287x892x640-6	F7		ePM1 70%	287x892x640	2500/80	6	6,8	1,8		A					
1053459	0170 592x592x370-12	F7		ePM1 70%	592x592x370	3400/130	12	5,2	2,3	1677	D	70	70	79	79	93
1053468	0170 592x490x370-12	F7		ePM1 70%	592x490x370	2800/130	12	4,3	2,15		D					
1053465	0170 490x592x370-10	F7		ePM1 70%	490x592x370	2800/130	10	4,3	2,05		D					
1053462	0170 592x287x370-12	F7		ePM1 70%	592x287x370	1700/130	12	2,6	1,4		D					
1053470	0170 287x592x370-6	F7		ePM1 70%	287x592x370	1700/130	6	2,6	1,35		D					
1053473	0170 287x287x370-6	F7		ePM1 70%	287x287x370	800/130	6	1,3	0,8		D					
1053368	0170 592x892x370-12	F7		ePM1 70%	592x892x370	5000/130	12	8,1	2,5		D					
1053429	0170 490x892x370-10	F7		ePM1 70%	490x892x370	4100/130	10	6,8	2,2		D					
1053432	0170 287x892x370-6	F7		ePM1 70%	287x892x370	2500/130	6	4	1,5		D					
1052969	0170 592x592x520-10	F7		ePM1 70%	592x592x520	3400/100	10	6,2	2,6	1196	B	70	70	79	79	93
1053298	0170 592x490x520-10	F7		ePM1 70%	592x490x520	2800/100	10	5,1	2,4		B					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1052975	0170 490x592x520-8	F7		ePM1 70%	490x592x520	2800/100	8	5,1	2,3		B					
1053231	0170 592x287x520-10	F7		ePM1 70%	592x287x520	1700/100	10	3,1	1,5		B					
1052979	0170 287x592x520-5	F7		ePM1 70%	287x592x520	1700/100	5	3,1	1,6		B					
1053299	0170 287x287x520-5	F7		ePM1 70%	287x287x520	800/100	5	1,6	1,1		B					
1053200	0170 592x892x520-10	F7		ePM1 70%	592x892x520	5000/100	10	9,7	3,8		B					
1053204	0170 490x892x520-8	F7		ePM1 70%	490x892x520	4100/100	8	7,8	3,6		B					
1054385	0170 287x892x520-5	F7		ePM1 70%	287x892x520	2500/100	5	4,8	2,2		B					
1054581	0170 592x592x600-8	F7		ePM1 70%	592x592x600	3400/100	8	6	2,9	1221	B	70	70	79	79	93
1053542	0170 592x490x600-8	F7		ePM1 70%	592x490x600	2800/100	8	4,5	2,4		B					
1053536	0170 490x592x600-6	F7		ePM1 70%	490x592x600	2800/100	6	4,5	2,4		B					
1053570	0170 592x287x600-8	F7		ePM1 70%	592x287x600	1700/100	8	3	1,5		B					
1008562	0170 287x592x600-4	F7		ePM1 70%	287x592x600	1700/100	4	3	1,5		B					
1008620	0170 287x287x600-4	F7		ePM1 70%	287x287x600	800/100	4	1,5	1,0		B					
1053524	0170 592x592x520-8	F7		ePM1 70%	592x592x520	3400/110	8	5,2	2,6	1382	C	70	70	79	79	93
1053544	0170 592x490x520-8	F7		ePM1 70%	592x490x520	2800/110	8	3,9	2,4		C					
1053538	0170 490x592x520-6	F7		ePM1 70%	490x592x520	2800/110	6	3,9	2,4		C					
1053578	0170 592x287x520-8	F7		ePM1 70%	592x287x520	1700/110	8	2,5	1,5		C					
1053566	0170 287x592x520-4	F7		ePM1 70%	287x592x520	1700/110	4	2,5	1,5		C					
1053573	0170 287x287x520-4	F7		ePM1 70%	287x287x520	800/110	4	1,3	0,8		C					
1053347	0170 592x892x520-8	F7		ePM1 70%	592x892x520	5000/110	8	7,6	4,4		C					
1054584	0170 592x592x370-8	F7		ePM1 70%	592x592x370	3400/155	8	3,6	2,4	2116	D	70	70	79	79	93
1053547	0170 592x490x370-8	F7		ePM1 70%	592x490x370	2800/155	8	2,7	2,1		D					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1053541	0170 490x592x370-6	F7		ePM1 70%	490x592x370	2800/155	6	2,7	2,1		D					
1053581	0170 592x287x370-8	F7		ePM1 70%	592x287x370	1700/155	8	1,8	1,5		D					
1053569	0170 287x592x370-4	F7		ePM1 70%	287x592x370	1700/155	4	1,8	1,5		D					
1054414	0170 287x287x370-4	F7		ePM1 70%	287x287x370	800/155	4	0,9	0,8		D					
1053442	0170 592x592x600-6	F7		ePM1 70%	592x592x600	3400/115	6	4,5	1,9	1584	D	70	70	79	79	93
-	0170 592x490x600-6	F7		ePM1 70%	592x490x600	2800/115	6	3,6	1,6		D					
1053448	0170 490x592x600-5	F7		ePM1 70%	490x592x600	2800/115	5	3,6	1,6		D					
-	0170 592x287x600-6	F7		ePM1 70%	592x287x600	1700/115	6	2,3	1,1		D					
1053450	0170 287x592x600-3	F7		ePM1 70%	287x592x600	1700/115	3	2,3	1,1		D					
-	0170 287x287x600-3	F7		ePM1 70%	287x287x600	800/115	3	1,1	0,7		D					
1007958	0185 592x592x640-12	F9		ePM1 85%	592x592x640	3400/125	12	9,1	3,3	1520	C	87	87	91	91	98
1008131	0185 592x490x640-12	F9		ePM1 85%	592x490x640	2800/125	12	6,8	3		C					
1011054	0185 490x592x640-10	F9		ePM1 85%	490x592x640	2800/125	10	7,6	3		C					
1011168	0185 592x287x640-12	F9		ePM1 85%	592x287x640	1700/125	12	4,9	2		C					
1008151	0185 287x592x640-6	F9		ePM1 85%	287x592x640	1700/125	6	4,6	2		C					
1011114	0185 287x287x640-6	F9		ePM1 85%	287x287x640	800/125	6	2,1	1,5		C					
1010575	0185 592x892x640-12	F9		ePM1 85%	592x892x640	5000/125	12	13,7	3		C					
1008085	0185 490x892x640-10	F9		ePM1 85%	490x892x640	4100/125	10	11,4	2,7		C					
1008089	0185 287x892x640-6	F9		ePM1 85%	287x892x640	2500/125	6	6,8	1,8		C					
1008075	0185 592x592x370-12	F9		ePM1 85%	592x592x370	3400/225	12	5,2	2,25	>2400	E	87	87	91	91	98
1009535	0185 592x490x370-12	F9		ePM1 85%	592x490x370	2800/225	12	4,5	2,15		E					
1010572	0185 490x592x370-10	F9		ePM1 85%	490x592x370	2800/225	10	4,4	2		E					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1010796	0185 592x287x370-12	F9		ePM1 85%	592x287x370	1700/225	12	2,7	1,4		E					
1008564	0185 287x592x370-6	F9		ePM1 85%	287x592x370	1700/225	6	2,7	1,35		E					
1053385	0185 287x287x370-6	F9		ePM1 85%	287x287x370	800/225	6	1,3	0,8		E					
1008100	0185 592x892x370-12	F9		ePM1 85%	592x892x370	5000/225	12	8,1	2,5		E					
1057402	0185 490x892x370-10	F9		ePM1 85%	490x892x370	4100/225	10	6,8	2,2		E					
1011084	0185 287x892x370-6	F9		ePM1 85%	287x892x370	2500/225	6	4	1,5		E					
1007962	0185 592x592x520-10	F9		ePM1 85%	592x592x520	3400/155	10	6,2	2,5	1880	D	87	87	91	91	98
1011297	0185 592x490x520-10	F9		ePM1 85%	592x490x520	2800/155	10	5,1	2,4		D					
1008396	0185 490x592x520-8	F9		ePM1 85%	490x592x520	2800/155	8	5,1	2,4		D					
1007987	0185 592x287x520-10	F9		ePM1 85%	592x287x520	1700/155	10	3,5	1,5		D					
1007964	0185 287x592x520-5	F9		ePM1 85%	287x592x520	1700/155	5	3,1	1,5		D					
1008161	0185 287x287x520-5	F9		ePM1 85%	287x287x520	800/155	5	1,6	1,1		D					
1008091	0185 592x892x520-10	F9		ePM1 85%	592x892x520	5000/155	10	9,7	4,1		D					
1010577	0185 490x892x520-8	F9		ePM1 85%	490x892x520	4100/155	8	7,8	3,6		D					
1008092	0185 287x892x520-5	F9		ePM1 85%	287x892x520	2500/155	5	4,8	2,5		D					
1007948	0185 592x592x600-8	F9		ePM1 85%	592x592x600	3400/160	8	6	2,9	1956	D	87	87	91	91	98
1053552	0185 592x490x600-8	F9		ePM1 85%	592x490x600	2800/160	8	4,6	2,4		D					
1010569	0185 490x592x600-6	F9		ePM1 85%	490x592x600	2800/160	6	4,5	2,4		D					
1008618	0185 592x287x600-8	F9		ePM1 85%	592x287x600	1700/160	8	3	1,5		D					
1008066	0185 287x592x600-4	F9		ePM1 85%	287x592x600	1700/160	4	3	1,5		D					
1029758	0185 287x287x600-4	F9		ePM1 85%	287x287x600	800/160	4	1,5	1,0		D					
1011481	0185 592x592x520-8	F9		ePM1 85%	592x592x520	3400/175	8	5,2	2,6	2266	D	87	87	91	91	98

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	EN779	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1053553	0185 592x490x520-8	F9		ePM1 85%	592x490x520	2800/175	8	3,9	2,4		D					
1053550	0185 490x592x520-6	F9		ePM1 85%	490x592x520	2800/175	6	3,9	2,4		D					
1027319	0185 592x287x520-8	F9		ePM1 85%	592x287x520	1700/175	8	2,5	2,4		D					
1053582	0185 287x592x520-4	F9		ePM1 85%	287x592x520	1700/175	4	2,5	1,5		D					
1053584	0185 287x287x520-4	F9		ePM1 85%	287x287x520	800/175	4	0,9	0,8		D					
1011521	0185 592x892x520-8	F9		ePM1 85%	592x892x520	5000/175	8	7,6	4,4		D					
1053357	0185 490x892x520-6	F9		ePM1 85%	490x892x520	4100/175	6	5,8	4,0		D					
1053362	0185 287x892x520-4	F9		ePM1 85%	287x892x520	2500/175	4	3,7	2,6		D					

Jährlicher Energieverbrauch (kWh): nach Eurovent Richtlinie 4/21-2019

Energieklasse: nach Eurovent Richtlinie RS 4/C/001-2019