



- 优势
- 性能稳定
 - 紧凑结构设计
 - 容尘量高
 - 滤料面积大
 - 节省运营成本

应用	空调系统应用及洁净室的预过滤器
外框	镀锌钢
密封垫	聚氨酯
滤材	玻璃纤维
分隔物	点断式热熔分隔技术
密封胶	聚氨酯
推荐终阻力	450 Pa
最大风量	1,15 x 额定风量
最高温度 (°C)	70°C
备注	燃烧等级: DIN 53438 Class Fl

料号	类型	EN779	ASHRAE 52.2-2017	ISO16890	尺寸 WxHxD (mm)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)	重量 (kg)	能耗	能耗等级	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
2120001C	3GGMHF-24245-60	M6	MERV 11	ePM2,5 50%	592x592x135	3400/85	5,1	1563	D	45	45	54	54	81
2120003C	3GGMHF-12245-60	M6	MERV 11	ePM2,5 50%	287x592x135	1700/105	3		D					
2120005C	3GGMHF-24245-90	F7	MERV 13	ePM1 55%	592x592x135	3400/125	5,1	1699	D	57	57	70	70	90
2120007C	3GGMHF-12245-90	F7	MERV 13	ePM1 55%	287x592x135	1700/145	3		D					
2120009C	3GGMHF-24245-95	F8	MERV 14	ePM1 70%	592x592x135	3400/160	6.8							
2120011C	3GGMHF-12245-95	F8	MERV 14	ePM1 70%	287x592x135	1700/195	3.8							