



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Silicon free construction
- Compact design
- High efficiency
- High temperature

Применения	Paint bake ovens and other high temperature applications
рамка	Оцинкованная сталь
прокладка	Glass fibre cord
средства массовой	Стекловолокно
Разделитель	Aluminium
Sealant	Glass fiber
Dimensions	Filter front dimensions according EN 15805
Максимальная температура, (C)	260 °C
Максимальная пиковая температура, C	400 °C
Относительной влажности. Макс	100%
Комментарий	Рабочая температура: 260 °C с пиками до 400 °C



High efficiency, high temperature, silicon free compact filter.

EN779	Рейтинг PM	Dimensjoner BxHxD (mm)	Поток воздуха/падение давления (м³/ч/Па)	площадь (м²)	FilterweightMetricItem	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
M6	ePM10 70%	592x592x292	3000/105	12,6	8,3	45	45	54	54	81
M6	ePM10 70%	287x592x292	1500/110	5,7	4,4					
M6	ePM10 70%	610x610x292	3000/85	15,9	9,5					
M6	ePM10 70%	305x610x292	1500/90	7,8	5,6					
M6	ePM10 70%	610x610x150	1700/30	7,8	5,6					
M6	ePM10 70%	610x610x78	1500/30	4,3	4					
M6	ePM10 70%	305x610x78	750/30	2,1	2					
M6	ePM10 70%	480x480x78	800/25	2,5	2,1					
F7	ePM1 55%	592x592x292	3000/150	12,6	8,3	57	57	70	70	90
F7	ePM1 55%	287x592x292	1500/155	5,7	4,4					
F7	ePM1 55%	610x610x292	3400/110	15,9	9,5					
F7	ePM1 55%	305x610x292	1700/120	7,7	5,6					
F7	ePM1 55%	915x610x78	2250/80	7,4	6					
F7	ePM1 55%	915x457x78	2000/80	5,6	4,5					
F7	ePM1 55%	610x610x78	1500/80	4,3	4					
F7	ePM1 55%	305x610x78	750/80	2	2					
F7	ePM1 55%	480x480x78	800/80	2,6	2,1					
F7	ePM1 55%	610x610x52	1500/90	4,5	3,6					
F7	ePM1 55%	915x457x52	2000/110	5,1	4,1					
F9	ePM1 80%	592x592x292	1800/80	12,6	8,3	80	80	85	85	94
F9	ePM1 80%	287x592x292	950/80	5,7	4,4					
F9	ePM1 80%	610x610x292	2000/85	15,6	9,5					
F9	ePM1 80%	305x610x292	1050/85	7,8	4,4					

Outer dimensions of the filter due to the Screw Heads + 7 mm in width