



OMINAISUUKSIA

- Uusi pussien muotoilu takaa tasaisen ilman jakaantumisen
- Kartionmuotoiset taskut
- Valetut ja kestävät aerodynaamisesti muotoillut muovikehykset
- Alhaisempi energiankulutus
- Suodatinmateriaalina kehittyneintä lasikuitumateriaalia
- Alhainen alkupainehäviö
- Tasainen painehäviönkasvu

Käyttökohteet	Ilmankäsittelykoneet ja -järjestelmät, suodatinseinät ja -kammiot. Puhdastilojen esisuodatus.
Kehys	Valettu muovikehyks
Materiaali	Lasikuitu
Mitat	Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti
Suurin ilmavirta	1,25 x nimellisilmamäärä
Max lämpötila (°C)	70°C
Kosteus (max.RH)	100%
Asennus	Sopii useimpiin markkinoilla oleviin ilmankäsittelykoneisiin ja laitteisiin.

Tuote nro.	Tyyppi	EN779	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa)	Taskuja lkm
615551	Hi-FlolIXLT4	G4	287x490x370	1700/35	5
615552	Hi-FlolIXLT6	M6	287x490x250	850/50	5
615553	Hi-FlolIXLT6	M6	287x490x370	1250/60	5
615554	Hi-FlolIXLT6	M6	287x490x520	1700/75	5
615555	Hi-FlolIXLT7	F7	287x490x370	850/70	5
615556	Hi-FlolIXLT7	F7	287x490x520	1700/80	5
615557	Hi-FlolIXLT9	F9	287x490x520	850/95	5
615558	Hi-FlolIXLT6	M6	353x425x370	1250/50	6
615559	Hi-FlolIXLT7	F7	353x425x370	850/70	6
615560	Hi-FlolIXLT4	G4	392x492x370	2700/40	7
615561	Hi-FlolIXLT6	M6	392x492x370	1700/55	7
615562	Hi-FlolIXLT6	M6	392x492x520	1700/50	7
615563	Hi-FlolIXLT7	F7	392x492x370	1250/75	7
615564	Hi-FlolIXLT7	F7	392x492x520	1700/85	7
615565	Hi-FlolIXLT4	G4	392x592x370	3400/45	7
615566	Hi-FlolIXLT6	M6	392x592x370	1700/50	7
615567	Hi-FlolIXLT6	M6	392x592x520	3700/70	7
615568	Hi-FlolIXLT7	F7	392x592x370	1250/65	7
615569	Hi-FlolIXLT7	F7	392x592x520	1700/75	7
615570	Hi-FlolIXLT6	M6	440x515x370	1700/45	7
615571	Hi-FlolIXLT7	F7	440x515x370	1250/70	7
615572	Hi-FlolIXLT9	F9	440x515x370	1250/125	7
615573	Hi-FlolIXLT4	G4	446x390x250	1700/45	7
615574	Hi-FlolIXLT6	M6	446x390x250	850/45	7
615575	Hi-FlolIXLT6	M6	446x390x370	1250/50	7
615580	Hi-FlolIXLT6	M6	446x390x520	1700/60	7
615576	Hi-FlolIXLT7	F7	446x390x250	850/90	7
615577	Hi-FlolIXLT7	F7	446x390x370	850/60	7
615578	Hi-FlolIXLT7	F7	446x390x520	1250/70	7
615579	Hi-FlolIXLT9	F9	446x390x370	850/110	7
615581	Hi-FlolIXLT6	M6	464x464x300	1250/45	7
615582	Hi-FlolIXLT7	F7	464x464x300	1250/95	7
615583	Hi-FlolIXLT4	G4	490x392x370	2700/45	8
615584	Hi-FlolIXLT6	M6	490x392x250	1250/60	8
615585	Hi-FlolIXLT6	M6	490x392x370	1700/65	8
615586	Hi-FlolIXLT6	M6	490x392x520	1700/50	8

Tuote nro.	Tyyppi	EN779	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m ³ /h/Pa)	Taskuja lkm
615587	Hi-FlolIXLT7	F7	490x392x370	1250/70	8
615588	Hi-FlolIXLT7	F7	490x392x520	1700/85	8
615589	Hi-FlolIXLT9	F9	490x392x520	1250/105	8
615590	Hi-FlolIXLT4	G4	571x510x250	2700/45	9
615591	Hi-FlolIXLT6	M6	571x510x250	1250/40	9
615592	Hi-FlolIXLT6	M6	571x510x370	1700/40	9
615593	Hi-FlolIXLT6	M6	571x510x520	2700/55	9
615594	Hi-FlolIXLT7	F7	571x510x250	1250/70	9
615595	Hi-FlolIXLT7	F7	571x510x370	1700/60	9
615596	Hi-FlolIXLT7	F7	571x510x520	2700/95	9
615597	Hi-FlolIXLT9	F9	571x510x370	1700/145	9
615598	Hi-FlolIXLT6	M6	592x392x370	1700/50	10
615599	Hi-FlolIXLT6	M6	592x392x520	2700/70	10
615600	Hi-FlolIXLT7	F7	592x392x370	1700/85	10
615601	Hi-FlolIXLT7	F7	592x392x520	1700/75	10
615602	Hi-FlolIXLT9	F9	592x392x370	1250/130	10
615603	Hi-FlolIXLT4	G4	792x392x370	3400/35	12
615604	Hi-FlolIXLT6	M6	792x392x370	2700/70	12
615605	Hi-FlolIXLT6	M6	792x392x520	2700/55	12
615606	Hi-FlolIXLT6	M6	792x392x640	3400/70	12
615607	Hi-FlolIXLT7	F7	792x392x370	1700/65	12
615608	Hi-FlolIXLT7	F7	792x392x520	2700/90	12
615609	Hi-FlolIXLT7	F7	792x392x640	3400/100	12
615610	Hi-FlolIXLT9	F9	792x392x520	1700/105	12

* ME%: Minimierotusaste EN779:2012 mukaisesti.

** Energiankulutus, kWh/vuosi: Laskettu Euroventin 4/21-2014 ohjeistuksen mukaisesti

*** Energialuokitus: Euroventin RS 4/C/001-2015 mukaisesti