



INSTRUKTIONER FÖR FÖLJANDE PRODUKTER:

- Absolute™
- Closepleat
- Megalam®

FÖRVARING

Filter förvaras stående i originalkartong

- Förvaras i rena, torra och frostfria miljöer, undvik direkt solljus
- Filter bör förvaras i temperaturer mellan 5- 40°C
- Max. rekommenderad förvaringstid, före installation, är 7 år förutsatt att filtret förvaras under angivna förhållanden

HANTERING

Varning: Hantera filter varsamt. Tappa inte filter då detta kan leda till allvarliga skador på filter. Rör ej media, minsta beröring kan leda till otillåtet läckage. Undvik att spilla och stänka på filter.

- Filter transporteras och förflyttas stående
- Lyft filter i ram, akta media och filterpackning. Om det finns instruktioner på lådan - följ dessa!

INSTALLATION

- Behåll filter så länge som möjligt i låda innan installation för att skydda filter
- Vid vertikal installation ska filter monteras med stående veck
- Kontrollera att filterpackning ej skadats vid installation

FILTERBYTE

- Camfil rekommenderar skyddskläder, munskydd och handskar vid filterbyte
- Kontrollera lokala föreskrifter innan filterbyte
- Filter får ej återanvändas, förbrukat filter tas om hand enligt lokala föreskrifter



ANVÄND INTE

vassa föremål vid uppackning



PLACERA INTE

föremål på filter



RÖR INTE

filtermedia eller skyddande nät då detta kan leda till otillåtet läckage



VAR ALLTID TVÅ

vid hantering av stora filter



LYFT ENDAST

panelfilter i ramens hörn