



INSTRUKTIONEN GÄLLER FÖLJANDE PRODUKTER:

- CamCarb CG
- CamCarb CM

FÖRVARING

- Filter förvaras i plastpåse och originallåda för att skyddas mot fukt och föroreningar
- Förvaras på en torr och frostskyddad plats
- Undvik direkt solljus, förvara ej över 70°C
- Rekommenderad lagringstid, max 12 månader

HANTERING

- Handskas varsamt med filter
- Behåll filter så länge som möjligt i låda i samband med installation för att undvika skador

INSTALLATION

- Filtren installeras i lämpligt filterskåp ex. CamCube CC, eller i CamCarb fästram
- Cylinderns fästplatta med tappar placeras i fästramens bajonettfattning
- Vrid cylindern motsols till stopp
- Efterdra cylindern i bajonettfattningen, använd en hylsnyckel (24mm CG / 30 mm CM)

FÖRE FILTERBYTE

- Kontrollera om det finns lokala föreskrifter
- Camfil rekommenderar alltid skyddskläder, handskar och munskydd vid filterbyte

FILTERBYTE

- Vrid cylindern medsols, lyft rakt bakåt
- För installation av nytt filter se Installation

UNDERHÅLLSINSTRUKTION

- Filter är en förbrukningsvara
- Filter får ej återanvändas eller tvättas
- Förbrukat filter tas om hand enligt lokala föreskrifter