



VANTAGGI

- Senza silicone
- Design compatto, gamma completa per dimensioni ed efficienze
- Alta efficienza
- Alte temperature

Applicazione	Cabine di verniciatura e qualsiasi applicazione ad alta temperatura
Tipo	Filtro per alta temperatura
Telaio	Acciaio zincato
Guarnizione	Fibra di vetro
Media	Carta in microfibra di vetro
Separatori	Alluminio
Sigillante	Fibra di vetro
Dimensioni	Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Perdita di carico finale raccomandata secondo EN 13053	M6-F7: 200 Pa, F9: 300 Pa
Temperatura massima in servizio continuo	250°C
Umidità relativa massima	100%



Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxPxP (mm)	Portata/dP nominale (m ³ /h/Pa)	Superficie (m ²)	Peso (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
3CPM-HT-60-2G-242412-1R	M6	ePM2,5 50%	610x610x292	3400/105	15,9	9,5					
3CPM-HF-HT-60-2G-242412-1R	M6	ePM2,5 50%	592x592x292	3000/105	12,6	8,3	45	45	54	54	81
3CPM-HT-60-2G-122412-1R	M6	ePM2,5 50%	305x610x292	1700/110	7,8	5,6					
3CPM-HF-HT-60-2G-122412-1R	M6	ePM2,5 50%	287x592x292	1500/115	5,7	4,4					
3CPM-HT-60-2G-242406-1R	M6	ePM2,5 50%	610x610x150	1700/30	7,8	5,6					
3CPM-HT-60-2G-242403-1R	M6	ePM2,5 50%	610x610x78	1500/30	4,3	4					
3CPM-HT-60-2G-480x480x78-1R	M6	ePM2,5 50%	480x480x78	800/25	2,5	2,1					
3CPM-HT-60-2G-122403-1R	M6	ePM2,5 50%	305x610x78	750/30	2,1	2					
3CPM-HT-90-2G-242412-1R	F7	ePM1 55%	610x610x292	3400/110	15,9	9,5					
3CPM-HF-HT-90-2G-242412-1R	F7	ePM1 55%	592x592x292	3000/150	12,6	8,3	57	57	70	70	90
3CPM-HT-90-2G-122412-1R	F7	ePM1 55%	305x610x292	1700/120	7,7	5,6					
3CPM-HF-HT-90-2G-1224 12-1R	F7	ePM1 55%	287x592x292	1500/155	5,7	4,4					
3CPM-HT-90-2G-915x610x78-1R	F7	ePM1 55%	915x610x78	2250/80	7,4	6					
3CPM-HT-90-2G-915x457x78-1R	F7	ePM1 55%	915x457x78	2000/80	5,6	4,5					
3CPM-HT-90-2G-242403-1R	F7	ePM1 55%	610x610x78	1500/80	4,3	4					
3CPM-HT-90-2G-480x480x78-1R	F7	ePM1 55%	480x480x78	800/80	2,6	2,1					
3CPM-HT-90-2G-122403-1R	F7	ePM1 55%	305x610x78	750/80	2	2					
3CPM-HT-M-90-2G-915x457x52-1R	F7	ePM1 55%	915x457x52	2000/110	5,1	4,1					
3CPM-HT-M-90-2G-610x610x52-1R	F7	ePM1 55%	610x610x52	1500/90	4,5	3,6					
3CPM-HT-95-2G-242412-1R	F9	ePM1 80%	610x610x292	2000/85	15,6	9,5					
3CPM-HF-HT-95-2G-242412-1R	F9	ePM1 80%	592x592x292	1800/80	12,6	8,3	80	80	85	85	94
3CPM-HT-95-2G-122412-1R	F9	ePM1 80%	305x610x292	1050/85	7,8	4,4					
3CPM-HF-HT-95-2G-122412-1R	F9	ePM1 80%	287x592x292	950/80	5,7	4,4					

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia, Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso. 2019-03-04

