



VANTAGGI

- Alta efficienza
- Privo di alogeni
- Conforme ai requisiti igienici secondo VDI 6022
- Portata fino a 6000 m³/h
- Alta portata d'aria
- Bassa perdita di carico
- Design compatto e ottimizzato

Applicazione	Efficiente filtrazione nello stadio finale dei sistemi di condizionamento, housing e diffusori
Tipo	Filtro multidiedro
Telaio	ABS
Guarnizione	EPDM
Media	Fibra di vetro
Separatori	Hot-melt
Sigillante	Poliuretano
Perdita di carico finale massima	600 Pa
Portata massima	Portata nominale (altrimenti declassa)
Max Temperature (°C)	70°C
Umidità relativa massima	100%
Sistema di montaggio	FKB, 4N, CamSafe2

Tipo	EN1822	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m ³ /h/Pa)	Superficie (m ²)	Peso (kg)
VGXL14-305x610x292-M	H14	305x610x292	1400/280	15	5
VGXL13-595x595x292-M	H13	595x595x292	3200/250	37	11
	E10	289x595x292	1700/230	15	5
VGXL10-595x595x292-M	E10	595x595x292	4200/230	37	11
VGXL10-762x610x292-M	E10	762x610x292	4800/180	46	12
VGXXL10-762x610x292-M	E10	762x610x292	6000/230	46	12
VGXL11-289x595x292-M	E11	289x595x292	1700/250	15	5
VGXL11-595x595x292-M	E11	595x595x292	4200/240	36	11
VGXL11-762x610x292-M	E11	762x610x292	4800/190	46	12
VGXXL10-305x610x292-M	E10	305x610x292	2000/230	13	5
VGXXL10-610x610x292-M	E10	610x610x292	5000/230	33	11
VGXXL11-305x610x292-M	E11	305x610x292	2000/250	13	5
VGXXL11-610x610x292-M	E11	610x610x292	5000/250	33	11
VGXXL11-762x610x292-M	E11	762x610x292	6000/250	46	12
VGXL12-289x595x292-M	E12	289x595x292	1300/240	15	5,0
VGXL12-305x610x292-M	E12	305x610x292	1500/245	15	5
VGXL12-595x595x292-M	E12	595x595x292	3200/240	37	11
VGXL12-610x610x292-M	E12	610x610x292	4000/250	38	11
VGXL12-762x610x292-M	E12	762x610x292	4800/240	46	12
VGXXL12-762x610x292-M	E12	762x610x292	6000/380	46	12
VGXL13-289x595x292-M	H13	289x595x292	1300/250	15	5
VGXL13-305x610x292-M	H13	305x610x292	1500/250	15	5
VGXL13-610x610x292-M	H13	610x610x292	4000/250	38	11
VGXL13-762x610x292-M	H13	762x610x292	4800/250	46	12
VGXXL13-610x610x292-M	H13	610x610x292	5000/380	38	11
VGXXL13-762x610x292-M	H13	762x610x292	6000/380	46	14
VGXL14-289x595x292-M	H14	289x595x292	1400/280	15	5
VGXL14-595x595x292-M	H14	595x595x292	3500/270	37	11
VGXL14-610x610x292-M	H14	610x610x292	3500/270	38	11
VGXL14-762x610x292-M	H14	762x610x292	4800/310	46	12

Tipo M = Guarnizione su un lato

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia
Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso.