



VANTAGGI

- Semplice da installare: esclusivi blocchi mobili di supporto inclusi
- Ampia scelta di dimensioni standard
- Gamma completa di diffusori intercambiabili
- Serraggio del filtro senza l'ausilio di attrezzi sicuro al 100% ed immediato
- Chiusura rapida del diffusore per un immediato accesso al filtro
- Affidabilità e robustezza durevoli: struttura robusta interamente saldata

Applicazione	Clean room a flusso turbolento
Tipo	Housing terminale
Note	Costruzione: Acciaio, giunzioni interamente saldate Finitura: Vernice epossidica bianca RAL 9010 Connettori: Attraverso ingresso circolare nervato saldato in cima Per filtri: MEGALAM MD/MX/MD guarnizione PU altezza telaio (66/90/110mm) (ordinabili separatamente) Montaggio filtri: Morsetto a leva multi altezza a rilascio rapido senza attrezzi per un bloccaggio immediato e sicuro incluso il limitatore di compressione alla guarnizione e fermo del filtro Attrezzatura di controllo: accesso lato clean room: 1 porta per perdita di carico o misurazioni del 100% Installazione dell'housing: attraverso «blocchi universali» removibili, per sospensione con ganci, o integrazione nei pannelli a soffitto delle clean room o inserimento nel grigliato a T bar Diffusori (da ordinare separatamente): Diffusori montati su cerniere con "carta di credito" per una rapida chiusura: Forellinati, a effetto rotazionale, a 4 vie, ad alette regolabili

Tipo	Dimensioni LxAxP (mm)	Per i filtri LxAxP (mm)	Raccordo Ø (mm)	Peso (kg)
CL-SW-12P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA	1307x338x697	610x1220x110	315	22.7
CL-SW-6P6-P-XX-T-C315-N-00-AAA	697x338x697	610x610x110	315	13.9
CL-SW-6P6-P-XX-T-C250-N-00-AAA	697x338x697	610x610x110	250	14.1
CL-SW-11P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA	1195x338x595	508x1108x110	315	19.1
CL-SW-5P5-P-XX-T-C315-N-00-AAA	595x338x595	508x508x110	315	11.1
CL-SW-5P5-P-XX-T-C250-N-00-AAA	595x338x595	508x508x110	250	11.3
CL-SW-4P4-P-XX-T-C250-N-00-AAA	544x338x544	457x457x110	250	10
CL-SW-4P4-P-XX-T-C200-N-00-AAA	544x338x544	457x457x110	200	10.1
CL-SW-3P3-P-XX-T-C160-N-00-AAA	392x338x392	610x305x110	160	6.7

Dimensioni: inclusa la flangiatura perimetrale di appoggio di 20mm

Profondità: inclusa l'altezza del collare di 46mm

Tipo: per ordinare, sostituire XX, e selezionare l'altezza del telaio del filtro:

MD per Megalam MD 66mm

MX per Megalam MX 90mm

MG per Megalam MG 110mm

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia, Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso. 2019-03-13

