



VANTAGGI

- Ampia scelta di dimensioni standard
- Serraggio del filtro senza l'ausilio di attrezzi immediato e sicuro al 100%
- Installazione semplice: Esclusivi blocchi mobili di supporto inclusi
- Chiusura rapida del diffusore per un immediato accesso al filtro
- Gamma completa di diffusori intercambiabili
- Per uno spazio limitato sopra il controsoffitto
- Affidabilità e robustezza di lunga durata: robusta costruzione interamente saldata

Applicazione	Clean room a flusso turbolento in cui vi sia uno spazio limitato sopra il controsoffitto
Tipo	Housing terminale
Note	Costruzione: Acciaio zincato, giunzioni interamente saldate Finitura: Vernice epossidica bianca RAL 9010 Connettori: Con ingresso circolare nervato interamente saldato sul lato Per filtri: MEGALAM MD/MX/MD PU gasket frame altezza (66/90/110mm) (ordinabile separatamente) Montaggio del filtro: Morsetto a leva multi-altezza a rilascio rapido senza attrezzi per un bloccaggio immediato e sicuro, incluso il limitatore di compressione alla guarnizione e fermo del filtro. Attrezzatura di controllo: accesso dalla porta laterale: 1 porta per perdita di carico o misurazioni del 100% Installazione dell'housing: Attraverso "blocchi universali" removibili, per sospensione con ganci, o integrazione nei pannelli a soffitto delle clean room o inserimento nel grigliato a T bar Diffusori (da ordinare separatamente): Diffusori montati su cerniere con "carta di credito" per una rapida chiusura: Forellinato, rotazionale, 4 vie, ad alette regolabili

Dimensioni LxAxP (mm)	Per i filtri LxAxP (mm)	Raccordo Ø (mm)	Peso (kg)
1307x697x565	1220x610x110	315	35,6
1307x697x565	1220x610x110	315	35,6
1195x595x565	1108x508x110	315	30,3
1195x595x565	1108x508x110	315	30,3
697x697x565	610x610x110	315	22,3
595x595x565	508x508x110	315	18
697x697x500	610x610x110	250	21
595x595x500	508x508x110	250	17,9
544x544x500	457x457x110	250	14,7
544x544x450	457x457x110	200	13,7
392x392x410	305x305x110	160	8,4

Dimensioni: inclusa la flangiatura perimetrale di appoggio di 20mm

Posizione di ingresso: S = Lato / LS = Lato lungo / SS = Lato corto

Tipo: per ordinare, sostituire XX, e selezionare l'altezza del telaio del filtro:

MD per Megalam MD 66mm

MX per Megalam MX 90mm

MG per Megalam MG 110mm

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia, Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso. 2019-03-13

