



VANTAGGI

- Installazione semplice e veloce
- Robusto telaio metallico
- Soddisfa i requisiti della EN 779:2012
- Tasche coniche per prestazioni ottimizzate

Applicazione	Filtrazione in UTA, prefiltrazione
Tipo	Filtro a tasche morbide
Telaio	Acciaio zincato
Media	Carta in microfibra di vetro
Dimensioni	Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Perdita di carico finale raccomandata secondo EN 13053	200 Pa
Portata massima	1,25 x portata nominale
Temperatura massima in servizio continuo	70°C
Umidità relativa massima	100%
Sistema di montaggio	Sono disponibili telai e housing con accesso frontale e laterale
Note	Nota: Disponibile anche con telaio in plastica, 25 mm



Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m³/h/Pa)	Numero di tasche	Superficie (m²)	Peso (kg)	Consumo di energia kWh/anno	Classe energetica	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
UF7	F7	ePM1 50%	592x592x600	3400/85	8	6	2,6	1020	B	54	54	66	66	88
A7	F7	ePM1 50%	592x592x600	3400/95	6	4,5	2,4	1144	C	54	54	66	66	88
UF7-65	F7	ePM1 50%	592x490x600	2800/85	8	4,5	2,4		B					
A7-65	F7	ePM1 50%	592x490x600	2800/95	6	3,6	2,1		C					
UF7-63	F7	ePM1 50%	592x287x600	1700/85	8	3	1,5		B					
A7-63	F7	ePM1 50%	592x287x600	1700/95	6	2,3	1,5		C					
UG7	F7	ePM1 50%	490x592x600	2800/85	6	4,5	2,4		B					
B7	F7	ePM1 50%	490x592x600	2800/95	5	3,6	2,1		C					
UH7	F7	ePM1 50%	287x592x600	1700/85	4	3	1,5		B					
C7	F7	ePM1 50%	287x592x600	1700/95	3	2,3	1,5		C					
UH7-33	F7	ePM1 50%	287x287x600	800/85	4	1,5	0,8		B					
C7-33	F7	ePM1 50%	287x287x600	800/95	3	1,1	0,8		C					
UF7/520	F7	ePM1 50%	592x592x520	3400/95	8	5,2	2,6	1087	C	54	54	66	66	88
A7/520	F7	ePM1 50%	592x592x520	3400/100	6	3,7	2	1518	D	54	54	66	66	88
UF7-65/520	F7	ePM1 50%	592x490x520	2800/95	8	3,9	2,4		C					
A7-65/520	F7	ePM1 50%	592x490x520	2800/100	6	3	1,8		C					
UF7-63/520	F7	ePM1 50%	592x287x520	1700/95	8	2,5	1,5		C					
A7-63/520	F7	ePM1 50%	592x287x520	1700/100	6	1,8	1,2		C					
UG7/520	F7	ePM1 50%	490x592x520	2800/95	6	3,9	2,4		C					

Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m³/h/Pa)	Numero di tasche	Superficie (m²)	Peso (kg)	Consumo di energia KWh/anno	Classe energetica	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
B7/520	F7	ePM1 50%	490x592x520	2800/100	5	3	1,8		C					
UH7/520	F7	ePM1 50%	287x592x520	1700/95	4	2,5	1,5		C					
C7/520	F7	ePM1 50%	287x592x520	1700/100	3	1,8	1,2		C					
UH7-33/520	F7	ePM1 50%	287x287x520	800/95	4	1,3	0,8		C					
C7-33/520	F7	ePM1 50%	287x287x520	800/100	3	0,9	0,7		C					
UF7/370	F7	ePM1 50%	592x592x370	3400/125	8	3,6	2,4	1563	D	54	54	66	66	88
A7/370	F7	ePM1 50%	592x592x370	3400/135	6	2,6	1,8	2186	E	54	54	66	66	88
UF7-65/370	F7	ePM1 50%	592x490x370	2800/125	8	2,7	2,1		D					
A7-65/370	F7	ePM1 50%	592x490x370	2800/135	6	2,2	1,6		D					
UF7-63/370	F7	ePM1 50%	592x287x370	1700/125	8	1,8	1,5		D					
A7-63/370	F7	ePM1 50%	592x287x370	1700/135	6	1,3	1,2		D					
UG7/370	F7	ePM1 50%	490x592x370	2800/125	6	2,7	2,1		D					
B7/370	F7	ePM1 50%	490x592x370	2800/135	5	2,2	1,6		D					
UH7/370	F7	ePM1 50%	287x592x370	1700/125	4	1,8	1,5		D					
C7/370	F7	ePM1 50%	287x592x370	1700/135	3	1,3	1,2		D					
UH7-33/370	F7	ePM1 50%	287x287x370	800/125	4	0,9	0,8		D					
C7-33/370	F7	ePM1 50%	287x287x370	800/135	3	0,6	0,8		D					

Consumo energetico, kWh/anno: Calcolato secondo Linea guida Eurovent 4/21-2018

Classe energetica: secondo Eurovent RS 4/C/001-2019

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia \n Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso. 2019-03-25