MEGALAM MD15, MX15, MG15 -1PU

VANTAGGI

- Testato per la sicurezza alimentare secondo EC 1935:2004
- Prodotto e confezionato in ambiente controllato
- Involucro idoneo per disimballaggio in cleanroom
- Certificazione e risultati di test disponibili online
- Scan test individuale
- Certificato Prosafe: specificatamente progettato per la sicurezza dei processi (applicazioni Food & Beverage e Life Science)
- Compatibile chimicamente con prodotti per sanificazione e decontaminazione clean room
- Componenti microbiologicamente inerti secondo ISO 846
- Conforme a VDI 6022
- Privo di bisfenolo-A, ftalati e formaldeide

Applicazione	Filtrazione ULPA per clean room e unità a flusso unidirezionale.
Telaio	Alluminio anodizzato
Guarnizione	Poliuretano preformato in un unico pezzo
Media	Fibra di vetro
Separatori	Hot-melt
Sigillante	Poliuretano
Griglia a monte	Acciaio verniciato
Griglia a valle	Acciaio verniciato
Perdita di carico finale massima	MD: 500 Pa, MX: 600 Pa, MG: 800 Pa
Portata massima	Portata nominale (consultare un tecnico Camfil per valori superiori)
Temperatura max (°C)	70°C
Umidità relativa massima	100%
Note	Note: Scan test individuale secondo EN 1822 con certificato allegato e confezionato in una pellicola PE. Conforme ai requisiti ProSafe*. Altre versioni disponibili su richiesta.

Tipo	EN1822	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m^3/h/Pa)	Superficie (m^2)	Peso (kg)
MD15-2G10-305x610x66-1PU	U15	305x610x66	300/160	4,8	3,2
MD15-2G10-610x610x66-1PU	U15	610x610x66	605/145	9.7	5,4
MD15-2G10-915x915x66-1PU	U15	915x915x66	1350/140	25,8	10,7
MX15-2G10-305x305x90-1PU	U15	305x305x90	150/130	3,6	2,3
MD15-2G10-305x305x66-1PU	U15	305x305x66	150/165	2,7	1,9
MD15-2G10-457x457x66-1PU	U15	457x457x66	340/160	6,3	3,4
MD15-2G10-762x762x66-1PU	U15	762x762x66	940/145	17,8	8
MD15-2G10-1220x610x66-1PU	U15	1220x610x66	1205/140	22,9	10
MX15-2G10-305x610x90-1PU	U15	305x610x90	300/125	7,5	3,9
MX15-2G10-457x457x90-1PU	U15	457x457x90	338/125	8,4	4,1
MX15-2G10-610x610x90-1PU	U15	610x610x90	605/115	15,2	6,5
MX15-2G10-762x762x90-1PU	U15	762x762x90	940/115	23,8	9,6
MX15-2G10-915x915x90-1PU	U15	915x915x90	1356/115	34,5	12,9
MX15-2G10-1220x610x90-1PU	U15	1220x610x90	1205/115	30,6	12
MG15-2G10-305x305x110-1PU	U15	305x305x110	151/95	4,5	3
MG15-2G10-305x610x110-1PU	U15	305x610x110	300/90	9,3	5,2
MG15-2G10-457x457x110-1PU	U15	457x457x110	340/90	10,4	5,5
MG15-2G10-610x610x110-1PU	U15	610x610x110	605/80	18,8	8,6
MG15-2G10-762x762x110-1PU	U15	762x762x110	941/80	29,5	13
MG15-2G10-915x915x110-1PU	U15	915x915x110	1356/80	42,7	17
MG15-2G10-1220x610x110-1PU	U15	1220x610x110	1205/80	37,9	15,7

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia
Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso.

2024-02-19

Tipo	EN1822	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m^3/h/Pa)	Superficie (m^2)	Peso (kg)

*Tutti i certificati e ulteriori informazioni disponibili su www.camfil.com/prosafe.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia
Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com
È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso.
2024-02-19