

□



VANTAGGI

- Concepito per la sicurezza dei processi in entrata e in uscita aria
- Maggiore protezione dei processi con i prefiltri in classe M5 invece che G4
- Ultra compatto e ultra leggero
- Involucro igienico
- Specificamente progettato per la sicurezza dei processi (Applicazioni Food & Beverage e Life Science)
- Conformità alimentare EC1935:2004
- Certificato microbiologicamente inerte (ISO896-VDI 6022)

Applicazione	Trattamento aria nei processi industriali, sistemi di ventilazione in entrata e in uscita
Tipo	Filtri ondulati
Telaio	ABS
Media	Carta in microfibra di vetro; Fibra sintetica
Separatori	Hot Melt
Sigillante	Poliuretano
Dimensioni	Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Perdita di carico finale raccomandata secondo EN 13053	M5-F7: 200 Pa, F8-F9: 300 Pa
Portata massima	1,1 x portata nominale
Temperatura massima in servizio continuo	70°C
Umidità relativa massima	100%
Sistema di montaggio	Telai e housing disponibili con accesso frontale e laterale
Note	Opzioni: PU gasket (certificato ProSafe) Nota: Involucro igienico per ogni filtro

Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m ³ /h/Pa)	Superficie (m ²)	Peso (kg)
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x592x96	2200/30	3,9	1,5
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x287x96	1100/30	2	0,9
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x592x48	2200/35	2,9	0,8
M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x287x48	1100/35	1,5	0,5
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x592x96	2900/70	10,2	4
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x287x96	1450/70	5,1	3
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x592x48	2900/75	5,3	3
EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x287x48	1450/75	2,7	1,5
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x592x96	1450/90	5,7	3
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x592x96	2900/90	11,5	4
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x592x48	2900/110	5,8	3
EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x287x48	1450/110	2,9	1,5
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x592x96	2900/105	12,8	4
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x287x96	1450/100	5,7	3
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x592x48	2900/160	6,3	3
EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x287x48	1450/120	2,9	1,5
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x592x96	2500/100	15,5	4
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x287x96	1250/105	5,7	3
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x592x48	2500/120	6,9	3
EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x287x48	1250/160	2,9	1,5

Camfil SPA, Via Induno 2, I-20092 Cinisello Balsamo (Mi) Italia, Tel: +39 02 66048961, www.camfil.it, info.it@camfil.com

È vietato l'utilizzo dei dati, delle foto, dei disegni senza la previa autorizzazione di Camfil. Ci riserviamo il diritto di modificare anche parzialmente i dati senza obbligo di preavviso. 2019-02-25

