



## FORDELE

- Innovativt posedesign for den bedste luftfordeling
- Koniske poser
- Helstøbt og stabil frontramme i genanvendt plast
- Filtermateriale af det nyeste glasfibermedie
- Lavt starttryktab
- Flad udvikling i tryktab

<b>Anvendelsesområder</b>	HVAC-systemer. Forfilter til renrum
<b>Ramme</b>	Helstøbt plast
<b>Medie</b>	Glasfiber
<b>Dimensioner</b>	Filterdimensioner iht. EN 15805
<b>Sluttryktab iht. EN 13053</b>	Starttryktab + 100 Pa eller starttryktab x 3 (alt efter hvad der er lavest)
<b>Maksimal luftmængde</b>	1,25 x nominal luftmængde
<b>Maks. temp. (°C)</b>	70°C
<b>Relative Humidity max</b>	100%
<b>Montagesystem</b>	Montagerammer af typen SP eller filterskab CamCube HF
<b>Kommentar</b>	Emballage: Miljøvenlige papkasser, der er lette at bære. Vi er tilmeldt REPA-registret



Art. Nr.	Type	EN779	ISO16890	Mål BxHxD (mm)	Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa)	Poser	Areal (m²)	Vægt (kg)	Energi-forbrug	Energi-klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
612858	5/640	M5	ePM10 60%	592x490x640	2800/45	6	3,7	0,9		C					
612845	5/640	M5	ePM10 60%	592x287x640	1700/45	6	2,2	0,6		C					
612758	5/520	M5	ePM10 60%	592x592x520	3400/50	6	3,7	0,9	793	C	15	15	27	27	64
612820	5/520	M5	ePM10 60%	490x592x520	2800/50	5	3	0,8		C					
612833	5/520	M5	ePM10 60%	287x592x520	1700/50	3	1,8	0,6		C					
612859	5/520	M5	ePM10 60%	592x490x520	2800/50	6	3	0,9		C					
612810	5/640	M5	ePM10 60%	592x592x640	3400/45	6	4,5	1	770	C	15	15	27	27	64
612819	5/640	M5	ePM10 60%	490x592x640	2800/45	5	3,7	0,9		C					
612832	5/640	M5	ePM10 60%	287x592x640	1700/45	3	2,2	0,6		C					
612846	5/520	M5	ePM10 60%	592x287x520	1700/50	6	1,8	0,6		C					
612811	5/370	M5	ePM10 60%	592x592x370	3400/60	6	2,6	0,8	>1200	E	15	15	27	27	64
612821	5/370	M5	ePM10 60%	490x592x370	2800/60	5	2,2	0,7		E					
612834	5/370	M5	ePM10 60%	287x592x370	1700/60	3	1,3	0,5		E					
612860	5/370	M5	ePM10 60%	592x490x370	2800/60	6	2,2	0,8		E					
612847	5/370	M5	ePM10 60%	592x287x370	1700/60	6	1,3	0,5		E					
612812	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x592x640	3400/70	6	4,5	1,2	1212	C	40	40	54	54	80
612822	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x592x640	2800/70	5	3,7	1		C					
612835	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x592x640	1700/70	3	2,2	0,7		C					
612861	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x490x640	2800/70	6	3,7	1,1		C					
612848	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x287x640	1700/70	6	2,2	0,7		C					
612759	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x592x520	3400/80	6	3,7	1,1	1552	D	40	40	54	54	80
612823	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x592x520	2800/80	5	3	0,9		D					
612836	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x592x520	1700/80	3	1,8	0,6		D					
612862	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x490x520	2800/80	6	3	1		D					
612849	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x287x520	1700/80	6	1,8	0,7		D					
612813	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x592x370	3400/120	6	2,6	0,9	>1900	E	40	40	54	54	80
612824	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x592x370	2800/120	5	2,2	0,8		E					
612837	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x592x370	1700/120	3	1,3	0,6		E					
612863	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x490x370	2800/120	6	2,2	0,9		E					
612850	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x287x370	1700/120	6	1,3	0,6		E					
612814	7/640	F7	ePM1 60%	592x592x640	3400/85	6	4,5	0,9	1371	C	62	62	71	71	90
612825	7/640	F7	ePM1 60%	490x592x640	2800/85	5	3,7	0,8		C					
612838	7/640	F7	ePM1 60%	287x592x640	1700/85	3	2,2	0,6		C					
612864	7/640	F7	ePM1 60%	592x490x640	2800/85	6	3,7	0,9		C					
612851	7/640	F7	ePM1 60%	592x287x640	1700/85	6	2,2	0,6		C					

Art. Nr.	Type	EN779	ISO16890	Mål BxHxD (mm)	Luftmængde/tryktab (m <sup>3</sup> /h/Pa)	Poser	Areal (m <sup>2</sup> )	Vægt (kg)	Energi-forbrug	Energi-klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
612760	7/520	F7	ePM1 60%	592x592x520	3400/115	6	3,7	0,9	1948	D	62	62	71	71	90
612826	7/520	F7	ePM1 60%	490x592x520	2800/115	5	3	0,8		D					
612839	7/520	F7	ePM1 60%	287x592x520	1700/115	3	1,8	0,5		D					
612865	7/520	F7	ePM1 60%	592x490x520	2800/115	6	3	0,8		D					
612852	7/520	F7	ePM1 60%	592x287x520	1700/115	6	1,8	0,6		D					
612815	7/370	F7	ePM1 60%	592x592x370	3400/165	6	2,6	0,9	>2050	E	62	62	71	71	90
612827	7/370	F7	ePM1 60%	490x592x370	2800/165	5	2,2	0,7		E					
612840	7/370	F7	ePM1 60%	287x592x370	1700/165	3	1,3	0,5		E					
612866	7/370	F7	ePM1 60%	592x490x370	2800/165	6	2,2	0,7		E					
612853	7/370	F7	ePM1 60%	592x287x370	1700/165	6	1,3	0,6		E					
612828	9/640	F9	ePM1 85%	490x592x640	2800/200	5	3,7	0,9		E					
612841	9/640	F9	ePM1 85%	287x592x640	1700/200	3	2,2	0,6		E					
612867	9/640	F9	ePM1 85%	592x490x640	2800/200	6	3,7	0,9		E					
612854	9/640	F9	ePM1 85%	592x287x640	1700/200	6	2,2	0,6		E					
612761	9/520	F9	ePM1 85%	592x592x520	3400/230	6	3,7	0,9	>2400	E	87	87	91	91	98
612829	9/520	F9	ePM1 85%	490x592x520	2800/230	5	3	0,8		E					
612842	9/520	F9	ePM1 85%	287x592x520	1700/230	3	1,8	0,5		E					
612868	9/520	F9	ePM1 85%	592x490x520	2800/230	6	3	0,8		E					
612816	9/640	F9	ePM1 85%	592x592x640	3400/200	6	4,5	1	>2400	E	87	87	91	91	98
612855	9/520	F9	ePM1 85%	592x287x520	1700/230	6	1,8	0,6		E					

Energiforbrug, Kwh/år: Beregnet iht. Eurovent Guideline 4/21-2019

Energiklasse: Iht. Eurovent RS 4/C/001-2023