



FORDELE

- Koniske poser
- Helstøbt, stabil og aerodynamisk udformet plastramme
- Mindre energiforbrug
- Hi-Flo II XL filtermedie
- Filtermateriale af nyudviklet glasfibermedie
- Lavt starttryktab
- Flad udvikling i tryktab
- Nyudviklet posedesign for den bedste luftfordeling



Anvendelsesområder	HVAC-systemer. Forfilter til renrum
Type	Posefilter
Ramme	Helstøbt plast
Medie	Glasfiber
Dimensioner	Filterdimensioner iht. EN 15805
Sluttryktab iht. EN 13053	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Maksimal luftmængde	1,25 x nominal luftmængde
Temperatur maks.	70°C
RH. max	100%
Montagesystem	Montagerammer af typen SP eller filterskab CamCube HF
Kommentar	Emballage: Miljøvenlige papkasser, der er lette at bære. Vi er tilmeldt REPA-registret

Art. Nr.	Type	EN779	ISO16890	Mål BxHxD (mm)	Luftmængde/tryktab (m ³ /h/Pa)	Poser	Areal (m ²)	Vægt (kg)	Energi-forbrug	Energi-klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
616820	5/640	M5	ePM10 60%	490x490x640	2330/40	8	5	1,3		A					
616814	5/640	M5	ePM10 60%	592x287x640	1700/40	10	3,7	1,4		A					
616811	5/640	M5	ePM10 60%	287x287x640	800/40	5	1,9	0,8		A					
616805	5/640	M5	ePM10 60%	490x592x640	2700/40	8	6	1,6		A					
616808	5/640	M5	ePM10 60%	287x592x640	1700/40	5	3,7	1,4		A					
616817	5/640	M5	ePM10 60%	592x490x640	2700/40	10	6,2	1,6		A					
616803	5/520	M5	ePM10 60%	592x592x520	3400/45	10	6,1	2,2	612	B	15	15	27	27	64
616802	5/640	M5	ePM10 60%	592x592x640	3400/40	10	7,5	2,3	544	A	15	15	27	27	64
616818	5/520	M5	ePM10 60%	592x490x520	2700/45	10	5	1,4		B					
616806	5/520	M5	ePM10 60%	490x592x520	2700/45	8	4,9	1,4		B					
616809	5/520	M5	ePM10 60%	287x592x520	1700/45	5	3	1,3		B					
616807	5/370	M5	ePM10 60%	490x592x370	2700/50	8	3,5	1,3		D					
616815	5/520	M5	ePM10 60%	592x287x520	1700/45	10	3	1,3		B					
613347	5/520	M5	ePM10 60%	490x490x520	2330/45	8	4	1,2		B					
616812	5/520	M5	ePM10 60%	287x287x520	800/45	5	1,5	0,7		B					
616810	5/370	M5	ePM10 60%	287x592x370	1700/50	5	2,2	1,2		D					
616813	5/370	M5	ePM10 60%	287x287x370	800/50	5	1,1	0,7		D					
616804	5/370	M5	ePM10 60%	592x592x370	3400/50	10	4,3	2	895	D	15	15	27	27	64
616819	5/370	M5	ePM10 60%	592x490x370	2700/50	10	3,6	1,2		D					
614993	5/370	M5	ePM10 60%	490x490x370	2330/50	8	2,9	1		D					
616816	5/370	M5	ePM10 60%	592x287x370	1700/50	10	2,1	1,2		D					
610156	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x592x640	3400/55	10	7,5	2,3	748	A	40	40	54	54	80
612784	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x592x640	2700/55	8	6	1,6		A					
610157	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x592x640	1700/55	5	3,7	1,4		A					
610158	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x287x640	800/55	5	1,9	0,8		A					
612792	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x490x640	2700/55	10	6,2	1,6		A					
612800	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x490x640	2330/55	8	5	1,3		A					
610952	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x287x640	1700/55	10	3,7	1,4		A					
610153	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x592x520	3400/65	10	6,1	2,2	929	B	40	40	54	54	80
610154	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x592x520	1700/65	5	3	1,3		B					
612793	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x490x520	2700/65	10	5	1,4		B					
610155	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x287x520	800/65	5	1,5	0,7		B					
612801	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x490x520	2330/65	8	4	1,2		B					
610951	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x287x520	1700/65	10	3	1,3		B					
612785	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x592x520	2700/65	8	4,9	1,4		B					
610150	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x592x370	3400/80	10	4,3	2	1405	D	40	40	54	54	80

Art. Nr.	Type	EN779	ISO16890	Mål BxHxD (mm)	Luftmængde/tryktab (m³/h/Pa)	Poser	Areal (m²)	Vægt (kg)	Energi-forbrug	Energi-klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
612786	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x592x370	2700/80	8	3,5	1,3		D					
612794	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x490x370	2700/80	10	3,6	1,2		D					
612802	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x490x370	2330/80	8	2,9	1		D					
610950	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x287x370	1700/80	10	2,1	1,2		D					
610152	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x287x370	800/80	5	1,1	0,7		D					
610151	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x592x370	1700/80	5	2,2	1,2		D					
619229	7/670	F7	ePM1 60%	592x490x670	2700/65	10	6,5	1,6		A+					
619232	7/670	F7	ePM1 60%	490x490x670	2330/65	8	5,2	1,3		A+					
619230	7/670	F7	ePM1 60%	592x287x670	1700/65	10	3,8	1,4		A+					
612795	7/640	F7	ePM1 60%	592x490x640	2700/70	10	6,2	1,6		A					
612803	7/640	F7	ePM1 60%	490x490x640	2330/70	8	5	1,3		A					
610958	7/640	F7	ePM1 60%	592x287x640	1700/70	10	3,7	1,4		A					
612796	7/520	F7	ePM1 60%	592x490x520	2700/75	10	5	1,4		B					
612804	7/520	F7	ePM1 60%	490x490x520	2330/75	8	4	1,2		B					
610957	7/520	F7	ePM1 60%	592x287x520	1700/75	10	3	1,3		B					
612797	7/370	F7	ePM1 60%	592x490x370	2700/100	10	3,6	1,2		D					
612805	7/370	F7	ePM1 60%	490x490x370	2330/100	8	2,9	1		D					
610956	7/370	F7	ePM1 60%	592x287x370	1700/100	10	2,1	1,2		D					
619070	7/670	F7	ePM1 60%	592x592x670	3400/65	10	7,9	2,3	838	A+	62	62	71	71	90
619231	7/670	F7	ePM1 60%	490x592x670	2700/65	8	6,3	1,6		A+					
619233	7/670	F7	ePM1 60%	287x592x670	1700/65	5	3,8	1,4		A+					
619234	7/670	F7	ePM1 60%	287x287x670	800/65	5	1,9	0,8		A+					
610165	7/640	F7	ePM1 60%	592x592x640	3400/70	10	7,5	2,3	918	A	62	62	71	71	90
612787	7/640	F7	ePM1 60%	490x592x640	2700/70	8	6	1,6		A					
610166	7/640	F7	ePM1 60%	287x592x640	1700/70	5	3,7	1,4		A					
610167	7/640	F7	ePM1 60%	287x287x640	800/70	5	1,9	0,8		A					
610162	7/520	F7	ePM1 60%	592x592x520	3400/75	10	6,1	2,2	1031	B	62	62	71	71	90
612788	7/520	F7	ePM1 60%	490x592x520	2700/75	8	4,9	1,4		B					
610163	7/520	F7	ePM1 60%	287x592x520	1700/75	5	3	1,3		B					
610164	7/520	F7	ePM1 60%	287x287x520	800/75	5	1,5	0,7		B					
610159	7/370	F7	ePM1 60%	592x592x370	3400/100	10	4,3	2	1643	D	62	62	71	71	90
612789	7/370	F7	ePM1 60%	490x592x370	2700/100	8	3,5	1,3		D					
610160	7/370	F7	ePM1 60%	287x592x370	1700/100	5	2,2	1,2		D					
610161	7/370	F7	ePM1 60%	287x287x370	800/100	5	1,1	0,7		D					
621033	0170/640		ePM1 70%	592x592x640	3400/95	10	7,5	2,3	1213	B	70	70	78	78	93
621170	0170/640		ePM1 70%	490x592x640	2700/95	8	6	1,6		B					
621171	0170/640		ePM1 70%	287x592x640	1700/95	5	3,7	1,4		B					
621173	0170/640		ePM1 70%	592x287x640	1700/95	10	3,7	1,4		B					
621172	0170/640		ePM1 70%	287x287x640	800/95	5	1,9	0,8		B					
621174	0170/640		ePM1 70%	592x490x640	2700/95	10	6,2	1,6		B					
621175	0170/640		ePM1 70%	490x490x640	2330/95	8	5	1,3		B					
621176	0170/640		ePM1 70%	287x490x640	1300/95	5	3,1	2,3		B					
621019	0170/520		ePM1 70%	592x592x520	3400/115	10	6,1	2,2	1462	C	70	70	78	78	93
621177	0170/520		ePM1 70%	490x592x520	2700/115	8	4,9	1,4		C					
621178	0170/520		ePM1 70%	287x592x520	1700/115	5	3	1,3		C					
621180	0170/520		ePM1 70%	592x287x520	1700/115	10	3	1,3		C					
621179	0170/520		ePM1 70%	287x287x520	800/115	5	1,5	0,7		C					
621181	0170/520		ePM1 70%	592x490x520	2700/115	10	5	1,4		C					
621182	0170/520		ePM1 70%	490x490x520	2330/115	8	4	1,2		C					
621183	0170/520		ePM1 70%	287x490x520	1300/115	5	2,5	2,2		C					
610174	9/640	F9	ePM1 85%	592x592x640	3400/135	10	7,5	1,6	2016	D	87	87	91	91	98
612790	9/640	F9	ePM1 85%	490x592x640	2700/135	8	6	1,6		D					
610175	9/640	F9	ePM1 85%	287x592x640	1700/135	5	3,7	1,4		D					
610176	9/640	F9	ePM1 85%	287x287x640	800/135	5	1,9	0,8		D					
610960	9/640	F9	ePM1 85%	592x287x640	1700/135	10	3,7	1,4		D					
612798	9/640	F9	ePM1 85%	592x490x640	2700/135	10	6,2	1,6		D					
612806	9/640	F9	ePM1 85%	490x490x640	2330/135	8	5	1,3		D					
610171	9/520	F9	ePM1 85%	592x592x520	3400/180	10	6,1	2,2	2130	D	87	87	91	91	98
612791	9/520	F9	ePM1 85%	490x592x520	2700/180	8	4,9	1,4		D					
610172	9/520	F9	ePM1 85%	287x592x520	1700/180	5	3	1,3		D					
610173	9/520	F9	ePM1 85%	287x287x520	800/180	5	1,5	0,7		D					
610959	9/520	F9	ePM1 85%	592x287x520	1700/180	10	3	1,3		D					
612799	9/520	F9	ePM1 85%	592x490x520	2700/180	10	5	1,4		D					
612807	9/520	F9	ePM1 85%	490x490x520	2330/180	8	4	1,2		D					

Energiforbrug, Kwh/år: Beregnet iht. Eurovent Guideline 4/21-2018

Energiklasse: Iht. Eurovent RS 4/C/001-2023

www.camfil.dk

Som et led i kontinuerlige forbedringer, forbeholder Camfil sig ret til at ændre specifikationer uden varsel.

2019-09-18