



FORDELE

- Lavere energiomkostninger
- Rene produkter, færre driftsforstyrrelser
- Reducerer den gennemsnitlige temperatur i rum med højt til loftet
- Mere velbefindende medarbejdere
- Reduceret rengøring
- Eliminere tobaksrøg, byggestøv, asbest og partikler i alle størrelser ned til ultrafne

Anvendelsesområder

Luftrensere til støvede miljøer og lokaler som f.eks. lagre, lægemiddelindustrien, levedsmiddelindustrien, tung industri, papirbrug, svejsehaller, byggerier, vaskerier, træindustrien, bagerier, emballagefremstilling, trykkerier, stalde, procesindustrier og varehuse. Også velegnet til specialiserede applikationer som opgradering af renrumsmiljøer etc

Kommentar

Filtre: 4 stk. forfiltre ePM1 55% og 2 stk. hovedfiltre H13 er inkluderet som standard.

Ventilator: EC-ventilator med justerbar luftmængde og ModBus-tilslutning.

Kapacitet: 0 - 6000 m³/h.

Tilslutning: 4 stk. standard (diameter 315 mm) eller 2 stk. standard (diameter 315 mm). Tilbehør 2 stk. med lydæmpere (diameter 250 mm).

Installation: Mobil eller stationær, gulv- eller vægmontering.

Art. Nr.	Type	Mål BxHxD (mm)	Lydniveau (dB)	Energiforbrug (W)	Vægt (kg)	Luftmængde (m ³ /h)
1026925	CC 6000, 230V, 1-fase*	798x1968x820	0-67	887	130	6000
1026926	CC 6000, 380-400V, 3-fase*	798x1968x820	0-67	887	130	6000
1026927	CC 6000, 230V, 1-fase**	1262x1359x829	0-67	887	130	6000
1026928	CC 6000, 380-400V, 3-fase**	1262x1359x829	0-67	887	130	6000

4 stk. forfiltre ePM1 55% og 2 stk. hovedfiltre H13 er inkluderet som standard

*Vertikal

**Horisontal