



## FÖRDELAR

- Enkelt att montera
- Modulbyggd
- För pås- och kompaktfiler med HF-ram

<b>Tillämpning</b>	Installationsramar för påsfilter och Kompaktfiler med HF-ram
<b>Typ</b>	Montageram
<b>Packning</b>	Polyuretan
<b>Installationsalternativ</b>	System för filtervägg
<b>Kommentar</b>	Material: Varmförzinkad stålplåt. Finns också i rostfritt- (EN 1.4301) och syrafast stål (EN 1.4404) Inspänning: Levereras med 4 st fjädrar som standard. Notera: Kan kompletteras med flera fjädrar.

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Filterstorlek BxHxD (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
501801	SPX-69	608x908x82,3	592x892	892	3,8
501647	SPX-66	608x608x82,3	592x592	592	3
501799	SPX-59	506x908x82,3	490x892	892	3,7
501770	SPX-56	506x608x82,3	490x592	592	2,85
501783	SPX-39	304x908x82,3	287x892	892	2,9
501659	SPX-36	304x608x82,3	287x592	592	2,15
501816	SPX-33	303x303x82,3	287x287	287	2,55

Max 12 st på storlek-66 och -56. Max 6 st på storlek -36. Max 8 st på 69,59 och 39

Lösa fjädrar går att beställa, artikelnummer 501778 2 st/frp. Obs! Skruvar för montage medföljer ej.

Se monteringsanvisning för påsfilter och kompaktfiler

[www.camfil.se](http://www.camfil.se)

Som ett led i ständiga förbättringar, förbehåller sig Camfil rätten att ändra utan föregående information.

2019-05-15