



FÖRDELAR

- Valfri filterbytessida
- För pås- och kompaktfiler med HF-ram

Tillämpning	Installationsramar för påsfilter och Kompaktfiler med HF-ram
Typ	Montageram
Packning	Polyuretan
Installationsalternativ	System för filtervägg
Kommentar	Material: Varmförzinkad stålplåt. Finns också i rostfritt- (EN 1.4301) och syrafast stål (EN 1.4404) Inspänning: Levereras med 4 st fjädrar som standard. Notera: Kan kompletteras med flera fjädrar.

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Filterstorlek BxHxD (mm)	Längd (mm)	Vikt (kg)
1000300	SPX-66	608x608x82,3	592x592	592	3
1000305	SPX-56	506x608x82,3	490x592	592	2,85
1000301	SPX-36	304x608x82,3	287x592	592	2,15
1000308	SPX-69	608x908x82,3	592x892	892	3,8
1000307	SPX-59	506x908x82,3	490x892	892	3,7
1000306	SPX-39	304x908x82,3	287x892	892	2,9
1000309	SPX-33	303x303x82,3	287x287	287	2,55

Max 12 st på storlek-66 och -56. Max 6 st på storlek -36. Max 8 st på 69,59 och 39

Lösa fjädrar går att beställa, artikelnummer 501778 2 st/frp. Obs! Skruvar för montage medföljer ej.

Se monteringsanvisning för påsfilter och kompaktfiler