



## OMINAISUUKSIA

- Laadukas lasikuitumateriaali
- Pysyvä erotusaste
- Laaja suodatuspinta-ala
- Alhainen painehäviö
- Kompakti laajapintasuodatin
- Sopii myös ahtaisiin tiloihin
- Hyvä mekaaninen kestävyys

<b>Käyttökohteet</b>	Tuloilmasuodatin korkeaan käyttölämpötilaan (esim. infrat, maalausunit, elintarviketeollisuus yms.)
<b>Tyyppi</b>	Korkean lämpötilan suodatin
<b>Kehys</b>	Galvanoitu teräs
<b>Tiiviste</b>	Lasikuitu
<b>Materiaali</b>	Lasikuitu
<b>Erottimet</b>	Alumiini
<b>Tiivistys</b>	Lasikuitu
<b>Mitat</b>	Kehyksen mitat standardin EN15805 mukaisesti
<b>Suosittelu loppupainehäviö</b>	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
<b>Lämpötila max</b>	260°C
<b>Kosteus (max.RH)</b>	100%



Tuote nro.	Tyyppi	EN779	ISO16890	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa)	Pinta-ala (m²)	Paino (kg)	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
2306523R	3CPM-HT-M6-2G-242412-1R	M6	ePM2,5 50%	610x610x292	3400/105	15,9	9,5					
2305745R	3CPM-HF-HT-M6-2G-242412-1R	M6	ePM2,5 50%	592x592x292	3000/105	12,6	8,3	45	45	54	54	81
2306521R	3CPM-HT-M6-2G-122412-1R	M6	ePM2,5 50%	305x610x292	1700/110	7,8	5,6					
2305755R	3CPM-HF-HT-M6-2G-122412-1R	M6	ePM2,5 50%	287x592x292	1500/115	5,7	4,4					
2306513R	3CPM-HT-M6-2G-242406-1R	M6	ePM2,5 50%	610x610x150	1700/30	7,8	5,6					
2306503R	3CPM-HT-M6-2G-242403-1R	M6	ePM2,5 50%	610x610x78	1500/30	4,3	4					
2306593R	3CPM-HT-M6-2G-480x480x78-1R	M6	ePM2,5 50%	480x480x78	800/25	2,5	2,1					
2306501R	3CPM-HT-M6-2G-122403-1R	M6	ePM2,5 50%	305x610x78	750/30	2,1	2					
2306553R	3CPM-HT-F7-2G-2424 12-1R	F7	ePM1 55%	610x610x292	3400/110	15,9	9,5					
2306059R	3CPM-HF-HT-F7-2G-2424 12-1R	F7	ePM1 55%	592x592x292	3000/150	12,6	8,3	57	57	70	70	90
2306551R	3CPM-HT-F7-2G-1224 12-1R	F7	ePM1 55%	305x610x292	1700/120	7,7	5,6					
2306062R	3CPM-HF-HT-F7-2G-1224 12-1R	F7	ePM1 55%	287x592x292	1500/155	5,7	4,4					
2306607R	3CPM-HT-F7-2G-915x610x78-1R	F7	ePM1 55%	915x610x78	2250/80	7,4	6					
2306606R	3CPM-HT-F7-2G-915x457x78-1R	F7	ePM1 55%	915x457x78	2000/80	5,6	4,5					
2306533R	3CPM-HT-F7-2G-242403-1R	F7	ePM1 55%	610x610x78	1500/80	4,3	4					
2306603R	3CPM-HT-F7-2G-480x480x78-1R	F7	ePM1 55%	480x480x78	800/80	2,6	2,1					
2306531R	3CPM-HT-F7-2G-122403-1R	F7	ePM1 55%	305x610x78	750/80	2	2					
2306636M	3CPM-HT-M-F7-2G-915x457x52-1R	F7	ePM1 55%	915x457x52	2000/110	5,1	4,1					
2306639M	3CPM-HT-M-F7-2G-610x610x52-1R	F7	ePM1 55%	610x610x52	1500/90	4,5	3,6					
2306583R	3CPM-HT-F9-2G-2424 12-1R	F9	ePM1 80%	610x610x292	2000/85	15,6	9,5					
2300729R	3CPM-HF-HT-F9-2G-2424 12-1R	F9	ePM1 80%	592x592x292	1800/80	12,6	8,3	80	80	85	85	94
2306581R	3CPM-HT-F9-2G-122412-1R	F9	ePM1 80%	305x610x292	1050/85	7,8	4,4					
2300761R	3CPM-HF-HT-F9-2G-1224 12-1R	F9	ePM1 80%	287x592x292	950/80	5,7	4,4					

Energiankulutus, kWh/vuosi: Laskettu Euroventin 4/11 ohjeistuksen mukaisesti

Energialuokitus: Laskettu Euroventin 4/11 ohjeistuksen mukaisesti

Ulkomitat leveys +7mm ruuvinkantojen johdosta