



## VORTEILE

- Sehr grosse Kühloberfläche bei geringer Druckdifferenz
- Filtermaterial mit hochwertigem Drahtgeflecht aus Aluminium oder Edelstahl
- Sehr hoher Abscheidegrad gegenüber Ölnebel und Fettaerosolen
- Wirksam auch gegen Staub, Sand, Mehl, Farben, Öl etc.
- Einzelpaneele mit Drahtgestrick
- Sonderanfertigungen möglich
- Abwaschbar, z.B. Geschirrspüler, Hochdruckreiniger

<b>Anwendung</b>	Metallfilter zur Abscheidung von Fett oder Ölnebel, Vorfilter für grosse Partikel
<b>Ausführung</b>	Metallfilter
<b>Rahmen</b>	Stranggepresstes, eloxiertes Aluminium-Profil; Stahlblech, verzinkt; Edelstahl AISI 304L, 316L
<b>Medium</b>	Gestricktes Metall; Sendzimierverzinktes Stahlblech; Edelstahl ; Aluminium
<b>Empf. Enddruckdifferenz</b>	80 - 120 Pa
<b>Kommentar</b>	Gitter aus gewalztem Draht (2mm) entsprechend des Rahmenmaterials in Aluminium oder Edelstahl, auf Anfrage auch in verzinktem Material; Empfohlene Anströmgeschwindigkeit: 1,5 - 2,5 m/s

Art.-Nr.	Typ	Material	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)
3242485500	MFRF4836- 592x592x48	Edelstahl AISI 304L, 316L	Coarse 40%	592x592x48
3242485401	MFRF4830- 592x490x48	Edelstahl AISI 304L, 316L	Coarse 40%	592x490x48
3242485200	MFRF4818- 592x287x48	Edelstahl AISI 304L, 316L	Coarse 40%	592x287x48
3241485200	MFAL4818- 592x287x48	Aluminium	Coarse 40%	592x287x48
3242484401	MFRF4825- 490x490x48	Edelstahl AISI 304L, 316L	Coarse 40%	490x492x48
3241484401	MFAL4825- 490x490x48	Aluminium	Coarse 40%	490x490x48
3242484301	MFRF4825- 490x390x48	Edelstahl AISI 304L, 316L	Coarse 40%	490x390x48
3242482200	MFRF4808- 287x287x48	Edelstahl AISI 304L, 316L	Coarse 40%	287x287x48
3241482201	MFAL4812- 287x287x48	Aluminium	Coarse 40%	287x287x48
3241255500	MFAL2536- 592x592x25	Aluminium	Coarse 30%	592x592x25
3241255200	MFAL2518- 592x287x25	Aluminium	Coarse 30%	592x287x25
3241252200	MFAL2512- 287x287x25	Aluminium	Coarse 30%	287x287x25

Weitere Größen auf Anfrage möglich:

BxHxT (min): 100x100x8 mm

BxHxT (max): 750x1500x150 mm

[www.camfil.com](http://www.camfil.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Produktabbildungen können abweichen.

2019-05-21