



VORTEILE

- Lebensmittelecht - EC 1935:2004
- Hygienebeutel für den Transport in den Reinraum
- Jeder Filter mit QR-Code für schnellen Zugang zu Informationen und allen Zertifikaten
- Geprüfte Beständigkeit gegen gängige Dekontaminierungs- und Reinigungsmittel
- Mikrobiell inert gem. ISO 846/VDI 6022
- Frei von Bisphenol-A, Phthalat und Formaldehyd



Anwendung	Luftaufbereitungsanlagen und Vorfiltration in Reinräumen, z.B. in der Lebensmittelproduktion und Biowissenschaften.
Rahmen	Kunststoff
Medium	Glasfaser
Abmessungen	Frontrahmenabmessungen nach EN 15805
Empfohlene Enddruckdifferenz gem. EN 13053	Anfangsdruckverlust + 100 Pa oder Anfangsdruckverlust x3 (der niedrigere Wert wird empfohlen)
Maximaler Volumenstrom	1,25 x Volumenstrom
Max Temperatur (°C)	70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	100%
Einbaumöglichkeit	Filterrahmen Typ 4MPS, FastFrame oder Gehäuse FC-HF / FKDA
Bemerkung	Einzel in Hygienebeutel verpackt

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energieklasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
2402600	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x592x640	3400/55	10	7,5	2,3	748	A	40	40	54	54	80
2402610	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x592x640	2800/55	8	6	1,6		A					
2402620	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x592x640	1700/55	5	3,7	1,4		A					
2402640	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x490x640	2800/55	10	6,2	1,6		A					
2402660	6/640	M6	ePM2,5 50%	490x490x640	2330/55	8	5	1,3		A					
2402630	6/640	M6	ePM2,5 50%	592x287x640	1700/55	10	3,7	1,4		A					
2402650	6/640	M6	ePM2,5 50%	287x287x640	800/55	5	1,9	0,8		A					
24026001	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x592x520	3400/60	10	6,1	2,2	929	B	40	40	54	54	80
24026101	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x592x520	2800/60	8	4,9	1,4		B					
24026201	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x592x520	1700/60	5	3	1,3		B					
24026401	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x490x520	2800/60	10	5	1,4		B					
24026601	6/520	M6	ePM2,5 50%	490x490x520	2330/60	8	4	1,2		B					
24026301	6/520	M6	ePM2,5 50%	592x287x520	1700/60	10	3	1,3		B					
24026501	6/520	M6	ePM2,5 50%	287x287x520	800/60	5	1,5	0,7		B					
24026005	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x592x370	3400/70	10	4,3	2	1405	D	40	40	54	54	80
24026105	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x592x370	2800/70	8	3,5	1,3		D					
24026205	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x592x370	1700/70	5	2,2	1,2		D					

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
24026205	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x490x370	2800/70	10	3,6	1,2		D					
24036605	6/370	M6	ePM2,5 50%	490x490x370	2330/70	8	2,9	1		D					
24026305	6/370	M6	ePM2,5 50%	592x287x370	1700/70	10	2,1	1,2		D					
24026505	6/370	M6	ePM2,5 50%	287x287x370	800/70	5	1,1	0,7		D					
24027000	7/670	F7	ePM1 60%	592x592x670	3400/65	10	7,9	2,3	838	A+	62	62	71	71	90
24027100	7/670	F7	ePM1 60%	490x592x670	2800/65	8	6,3	1,6		A+					
24027200	7/670	F7	ePM1 60%	287x592x670	1700/65	5	3,8	1,4		A+					
24027400	7/670	F7	ePM1 60%	592x490x670	2800/65	10	6,5	1,6		A+					
24027300	7/670	F7	ePM1 60%	592x287x670	1700/65	10	3,8	1,4		A+					
24027500	7/670	F7	ePM1 60%	287x287x670	800/65	5	1,9	0,8		A+					
2402700	7/640	F7	ePM1 60%	592x592x640	3400/70	10	7,5	2,3	918	A	62	62	71	71	90
2402710	7/640	F7	ePM1 60%	490x592x640	2800/70	8	6	1,6		A					
2402720	7/640	F7	ePM1 60%	287x592x640	1700/70	5	3,7	1,4		A					
2402740	7/640	F7	ePM1 60%	592x490x640	2800/70	10	6,2	1,6		A					
2402760	7/640	F7	ePM1 60%	490x490x640	2330/70	8	5	1,3		A					
2402730	7/640	F7	ePM1 60%	592x287x640	1700/70	10	3,7	1,4		A					
2402750	7/640	F7	ePM1 60%	287x287x640	800/70	5	1,9	0,8		A					
24027001	7/520	F7	ePM1 60%	592x592x520	3400/75	10	10	2,2	1031	B	62	62	71	71	90
24027101	7/520	F7	ePM1 60%	490x592x520	2800/75	8	8	1,4		B					
24027201	7/520	F7	ePM1 60%	287x592x520	1700/75	5	3	1,3		B					
24027401	7/520	F7	ePM1 60%	592x490x520	2800/75	10	5	1,4		B					
24027601	7/520	F7	ePM1 60%	490x490x520	2330/75	8	4	1,2		B					
24027301	7/520	F7	ePM1 60%	592x287x520	1700/75	10	3	1,3		B					
24027501	7/520	F7	ePM1 60%	287x287x520	800/75	5	1,5	0,7		B					
24027005	7/370	F7	ePM1 60%	592x592x370	3400/90	10	4,3	2	1643	D	62	62	71	71	90
24027105	7/370	F7	ePM1 60%	490x592x370	2800/90	8	3,5	1,3		D					
24027205	7/370	F7	ePM1 60%	287x592x370	1700/90	5	2,2	1,2		D					
24027405	7/370	F7	ePM1 60%	592x490x370	2800/90	10	2,9	1,2		D					
24027605	7/370	F7	ePM1 60%	490x490x370	2330/90	8	2,9	1		D					
24027305	7/370	F7	ePM1 60%	592x287x370	1700/90	10	2,1	1,2		D					
24027505	7/370	F7	ePM1 60%	287x287x370	800/90	5	1,1	0,7		D					
2402900	9/640	F9	ePM1 85%	592x592x640	3400/120	10	7,5	2,3	1474	C	87	87	91	91	98

Art.-Nr.	Typ	Filterklasse	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)	Energieverbrauch (kWh/Jahr)	Energie- klasse	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
2402910	9/640	F9	ePM1 85%	490x592x640	2800/120	8	6	1.6		C					
2402920	9/640	F9	ePM1 85%	287x592x640	1700/120	5	3,7	1,4		C					
2402940	9/640	F9	ePM1 85%	592x490x640	2800/120	10	6.2	1.6		C					
2402960	9/640	F9	ePM1 85%	490x490x640	2330/120	8	5	1.3		C					
2402930	9/640	F9	ePM1 85%	592x287x640	1700/120	10	3.7	1.4		C					
2402950	9/640	F9	ePM1 85%	287x287x640	800/120	5	1.9	0.8		C					
24029001	9/520	F9	ePM1 85%	592x592x520	3400/165	10	6.1	2.2	2091	D	87	87	91	91	98
24029101	9/520	F9	ePM1 85%	490x592x520	2800/165	8	4.9	1.4		D					
24029201	9/520	F9	ePM1 85%	287x592x520	1700/165	5	3	1.3		D					
24029401	9/520	F9	ePM1 85%	592x490x520	2800/165	10	5	1.4		D					
24029601	9/520	F9	ePM1 85%	490x490x520	2330/165	8	4	1.2		D					
24029301	9/520	F9	ePM1 85%	592x287x520	1700/165	10	3	1.3		D					
	9/520	F9	ePM1 85%	287x287x520	800/165	5	1.5	0.7		D					

Jährlicher Energieverbrauch (kWh): nach Eurovent Richtlinie 4/21-2019

Energieklasse: nach Eurovent Richtlinie RS 4/C/001-2019