

□

## VORTEILE

- Eigensteife Konstruktion
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Hochwertiges Glasfasermedium

<b>Anwendung</b>	Hochleistungspartikelfilter für Standardanwendungen
<b>Ausführung</b>	Boxfilter
<b>Rahmen</b>	Sperrholz (12-fach verleimt)
<b>Dichtung</b>	Polyurethan, endlos geschäumt;Flachdichtung
<b>Medium</b>	Glasfaser
<b>Abstandshalter (Separator)</b>	Aluminium
<b>Vergussmasse</b>	Polyurethan
<b>Maximale Temperatur</b>	110°C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit (max.)</b>	100%
<b>Einbaumöglichkeit</b>	Gehäuse FKB, FKB/D, CamBox oder CamSafe
<b>Kommentar</b>	Alle Filter getestet gem. EN 1822:2009.

Art.-Nr.	Typ	EN1822	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m <sup>3</sup> /h/Pa)	Filter- fläche (m <sup>2</sup> )	Frachtgewicht (kg)
1700860Y	7D-1250-1PU	E11	762x610x292	2485/125	28,4	20,5
1700700Y	7D-1000-1PU	E11	610x610x292	1965/125	22,5	17
17060020	7D-725-1PU	E11	457x610x292	1420/125	16,3	14,4
1700340Y	7D-450-1PU	E11	305x610x292	900/125	10,4	10,4
17060019	7D-200-1PU	E11	305x305x292	405/125	4,9	6,4
17060018	7D-980-1PU	E11	915x610x150	2310/125	16,8	14,2
1700501	7D-830-1PU	E11	762x610x150	1910/125	13,9	11,9
1700380G	7D-600-1PU	E11	610x610x150	1500/125	11	10,2
1701600Y	7D-500-1PU	E11	575x575x150	1315/125	9,3	8,7
1700300Y	7D-300-1PU	E11	457x457x150	790/125	5,9	7,2
1700220G	7D-220-1PU	E11	305x610x150	690/125	5,1	6,2
1700140G	7D-110-1PU	E11	305x305x150	310/125	2,4	3,7

Druckdifferenz: ±10%

Typ -1PU = Dichtung staublufseitig

Weitere Ausführungen auf Anfrage möglich.

[www.camfil.com](http://www.camfil.com)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Produktabbildungen können abweichen.

2019-05-22