



OMINAISUUKSIA

- Ei vaadi temperointia
- Ei päästöjä
- Ei kaasunmuodostusta
- ProSafe + REACH yhteensopiva
- H13 maksimi käyttölämpötilaan saakka, MPPS $\geq 99,95\%$ sekä H14 maksimi käyttölämpötilaan saakka, MPPS $\geq 99,995\%$, testattu DEHS:llä
- Maksimi käyttölämpötila 350°C
- Patentoitu rakenne

Käyttökohteet	HEPA -suodatin erittäin puhtaiden ja kuumien prosessien suojaamiseen, erityisesti lääketeollisuuteen (depyrogenointi tunnelit, uunit).
Tyyppi	Korkean lämpötilan suodatin
Kehys	Ruostumaton teräs
Materiaali	Lasikuitu
Eroittimet	Ruostumaton teräs
Tiivistys	Epäorgaaninen polymeeri
Suosittelava loppupainehäviö	700Pa
Kommentti	Lämpötila: 350 °C ja huiput jopa 400 °C Huom.: ISO 5 kaikissa tuotannon vaiheissa. Huomioi asennusohjeet! Muita versioita saatavilla pyynnöstä (tiivisteet tai koko).

Tuote nro.	Tyyppi	EN1822	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m ³ /h/Pa)	Pinta-ala (m ²)	Paino (kg)
16290244	DHT14-762x610x292-0-SP	H14	762x610x292	1675/190	25,9	44,0
16290234	DHT13-762x610x292-0-SP	H13	762x610x292	2250/250	25,9	44,0
16290243	DHT14-610x610x292-0-SP	H14	610x610x292	1340/190	20,7	26,0
16290233	DHT13-610x610x292-0-SP	H13	610x610x292	1850/250	20,7	26,0
16290242	DHT14-457x610x292-0-SP	H14	457x610x292	1000/190	14,6	19,5
16290232	DHT13-457x610x292-0-SP	H13	457x610x292	1310/250	14,6	19,5
16290241	DHT14-457x457x292-0-SP	H14	457x457x292	700/190	10,5	14,6
16290231	DHT13-457x457x292-0-SP	H13	457x457x292	920/250	10,5	14,6
16290240	DHT14-305x610x292-0-SP	H14	305x610x292	670/190	9,7	13,0
16290230	DHT13-305x610x292-0-SP	H13	305x610x292	840/250	9,7	13,0
16290239	DHT14-762x610x150-0-SP	H14	762x610x150	1040/190	13,1	34,0
16290229	DHT13-762x610x150-0-SP	H13	762x610x150	1260/250	13,1	34,0
16290238	DHT14-610x610x150-0-SP	H14	610x610x150	840/190	10,4	16,0
16290228	DHT13-610x610x150-0-SP	H13	610x610x150	990/250	10,4	16,0
16290237	DHT14-457x610x150-0-SP	H14	457x610x150	610/190	7,3	12,0
16290227	DHT13-457x610x150-0-SP	H13	457x610x150	690/250	7,3	12,0
16290236	DHT14-457x457x150-0-SP	H14	457x457x150	450/190	5,3	9,0
16290226	DHT13-457x457x150-0-SP	H13	457x457x150	510/250	4,8	9,0
16290235	DHT14-305x610x150-0-SP	H14	305x610x150	420/190	4,8	8,0
16290225	DHT13-305x610x150-0-SP	H13	305x610x150	460/250	4,8	8,0

Painehäviö: $\pm 10\%$

www.camfil.com

Camfil pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin

2019-05-22