



INSTRUKTIONER FOR:

- Absolute™
- Closepleat
- Megalam®

OPBEVARING

- Opbevar filteret stående/i lodret position i original kasse
- Opbevares i temperaturer mellem 5°C - 40°C
- Opbevares på et rent, tørt og frostsikkert sted
- Undgå direkte sollys
- Maks. anbefalet opbevaringstid før installation: 7 år forudsat at filteret opbevares under optimale forhold

HÅNTERING

Advarsel: Håndter filteret forsigtigt. Rør ikke ved filtermediet, da den mindste berøring kan føre til lækage. Tab ikke filteret, da det kan blive alvorligt beskadiget. Undgå at spilde eller sprøjte væske på filteret.

- Filteret skal transporteres og flyttes stående
- Ved udpakning af filtre: Løft filteret i rammen, pas på ikke at beskadige pakning eller medie. Hvis der findes instruktioner på kassen - følg disse!

INSTALLATION

- Opbevar filteret i kassen så længe som muligt før installation for at beskytte filteret
- Ved vertikal installation skal filteret monteres med stående plisseringer
- Sørg for, at pakningen ikke beskadiges under installation

FILTERSKIFTE

- Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske ved udskiftning af filtre
- Kontroller altid lokale regler inden filterskifte.
- Filtre kan ikke genbruges, brugte filtre skal bortskaffes i henhold til lokale regler



ANVEND IKKE skarpe genstande til udpakning



PLACÉR IKKE objekter på filteret



RØR IKKE ved filtermediet eller det beskyttende net da dette kan lede til lækage



VÆR ALTID TO ved håndtering af store filtre



LØFT KUN panelfiltre i hjørnerne af rammerne