



### INSTRUKTIONER FOR:

- Basic-Flo
- Cam-Flo
- City-Flo
- Hi-Cap
- Hi-Flo
- Standard-Flo

### OPBEVARING

- Opbevares på et tørt og frostsikkert sted
- Undgå direkte sollys
- Opbevar ikke filteret ved over 70°C
- City-Flo indeholder kulmedie og skal opbevares i plastikpose og papkasse for at undgå evt. fugt og forurening
- Maks. anbefalet opbevaringstid for City-Flo: 12 måneder

### HÅNTERING

- Filtermediet er følsomt og bør håndteres forsigtigt
- Ved udpakning af filtre: Løft filteret forsigtigt i rammen og aldrig i mediet
- Opbevar filteret så længe som muligt i kassen for at undgå beskadigelser

### INSTALLATION

- Monter filter med vertikale (stående) poser - i henhold til VDI 6022
- Monter filteret forsigtigt, så poserne ikke bliver ødelagt af skarpe kanter eller kommer i klemme mm.
- Monter pakning – ved behov – for at undgå lækage

### FILTERSKIFTE

- Vi anbefaler sikkerhedstøj/engangsmaske og handsker ved udskiftning af filtre
- Kontroller altid lokale regler inden filterskifte

### VEDLIGEHOLDELSE

- Filtrene kan kun anvendes én gang
- Filtrene må ikke genbruges, vaskes eller renses
- Brugte filtre skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler

