



AVANTAGES

- Nouveau développement des poches avec un design conique
- Nouveau cadre aérodynamique et stable
- Combine filtration particulaire et moléculaire
- Faible perte de charge

Applications	Filtre 2 en 1 (arrête les particules et molécules)
Type	Filtre à poches
Cadre	Plastique PS moulé
Média	Fibre de verre / charbon
Dimensions	Dimensions frontales selon EN 15805
Perte de charge finale recommandée selon EN 13053	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Débit maximum	1,25 x débit nominal
Température max (en service continu)	50°C
Humidité relative max	70%
Nota	Efficacité moyenne sur l'ozone: 30%



Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	Conso. énergétique kWh/an	Classe énergétique	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1612.50.00	7/640 50+	F7	ePM1 60%	592x592x640	3400/85	10	7,5	3,5	1087	B	62	62	71	71	90
1612.64.42	7/640 50+	F7	ePM1 60%	592x490x640	2700/85	10	6,2	2,9		B					
1612.64.51	7/640 50+	F7	ePM1 60%	592x287x640	1700/85	10	3,7	1,8		B					
1612.50.25	7/640 50+	F7	ePM1 60%	490x592x640	2700/85	8	6	2,8		B					
1612.64.41	7/640 50+	F7	ePM1 60%	490x490x640	2330/85	8	5	2,4		B					
1612.50.50	7/640 50+	F7	ePM1 60%	287x592x640	1700/85	5	3,7	1,8		B					
1612.50.51	7/640 50+	F7	ePM1 60%	287x287x640	800/85	5	1,9	0,9		B					
1612.30.00	7/520 50+	F7	ePM1 60%	592x592x520	3400/110	10	6,1	3,1	1405	C	62	62	71	71	90
1612.52.42	7/520 50+	F7	ePM1 60%	592x490x520	2700/110	10	6,2	3,1		C					
1612.52.51	7/520 50+	F7	ePM1 60%	592x287x520	1700/110	10	3	1,6		C					
1612.30.25	7/520 50+	F7	ePM1 60%	490x592x520	2700/110	8	4,9	2,5		C					
1612.52.41	7/520 50+	F7	ePM1 60%	490x490x520	2330/110	8	4	2		C					
1612.30.50	7/520 50+	F7	ePM1 60%	287x592x520	1700/110	5	3	1,6		C					
1612.30.51	7/520 50+	F7	ePM1 60%	287x287x520	800/110	5	1,5	0,8		C					

Autres dimensions disponibles en cadre galva

Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2018

Classe énergétique selon Eurovent RS 4/C/001-2019

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes

Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-08