



AVANTAGES

- Flexibilité en dimension
- Optimise la gestion de vos déchets:
Cadre bois, Incinérable
- Scannable
- Construction compacte
- Très haute efficacité

Applications	Filtre HEPA pour applications standards
Type	Filtre plissé
Cadre	MDF
Joint	Polyuréthane coulé d'une pièce
Média	Fibre de verre
Séparateur	Hot Melt
Lut	Polyuréthane
Perte de charge finale maximale	800 Pa
Température max (en service continu)	70°C
Humidité relative max	100%
Nota	Contrôles: Scanning MPPS individuel conformément à l'EN 1822

Références	Modèle	EN1822	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m ³ /h/Pa)	Surface (m ²)	Masse unitaire (kg)
1858.50.10	CMT13-762x610x292-P	H13	762x610x292	3110/250	27,1	18
1858.04.10	CMM13-762x610x292-P	H13	762x610x292	2650/250	20	16,2
1851.50.10	CMT13-610x610x292-P	H13	610x610x292	2450/250	21,3	15
1851.04.10	CMM13-610x610x292-P	H13	610x610x292	2050/250	16	13
1857.50.10	CMT13-457x610x292-P	H13	457x610x292	1800/250	15,8	12
1855.04.14	CMM13-457x610x292-P	H13	457x610x292	1470/250	11,5	10
1855.04.12	CMM13-305x610x292-P	H13	305x610x292	935/250	7,3	7,2
1855.50.10	CMT13-305x610x292-P	H13	305x610x292	1155/250	10,1	9
1854.50.10	CMT13-305x305x292-P	H13	305x305x292	535/250	4,7	5
1855.04.13	CMM13-305x305x292-P	H13	305x305x292	435/250	3,4	4

Autres dimensions disponibles sur demande
Existe en cadre métal

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes
Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-09

