



AVANTAGES

- Montage des filtres rapide, simple et sûr
- Solution Compacte : idéale pour les espaces réduits
- Léger et robuste
- Haute Efficacité
- Grande capacité de colmatage
- Grande surface filtrante

Applications	Centrale de traitement d'air ou process industriels et pour les MCTA mini centrales de traitement d'air, modules individuels, "Roof Top", armoires de climatisation. Version haute température: Fours de cuisson de peinture de autes applications haute température
Type	Filtre compact plissé
Cadre	Acier galvanisé
Joint	Polyuréthane
Média	Fibre de verre
Séparateur	Aluminium
Lut	Polyuréthane
Dimensions	Dimensions frontales selon EN 15805
Perte de charge finale recommandée selon EN 13053	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Débit maximum	1,15 x débit nominal
Température max (en service continu)	110°C
Humidité relative max	100%
Système de montage	"Cadres universels Camfil" assemblables. caissons-gaines FCBL-HF
Nota	Lut haute température: Fibre de verre Haute température: 260°C en continu et 385°C en pointe pendant 1 heure



Références	Modèle	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)
1519.67.00	3CPM-242412-60		M6	ePM10 70%	610x610x292	2500/45	15,8	8,9
1519.77.00	3CPM-HF-242412-60	HF	M6	ePM10 70%	592x592x292	2500/60	13,3	9
1519.65.00	3CPM-122412-60		M6	ePM10 70%	305x610x292	1300/50	7,7	5,3
1519.75.00	3CPM-HF-122412-60	HF	M6	ePM10 70%	287x592x292	1300/80	6,2	5,7
1519.17.00	3CPM-24246-60		M6	ePM10 70%	610x610x150	1300/15	7,8	5,1
1519.15.00	3CPM-12246-60		M6	ePM10 70%	305x610x150	650/15	3,8	3,2
1520.67.00	3CPM-242412-90		F7	ePM1 55%	610x610x292	2500/70	15,8	8,9
1520.75.06	3CPM-HF-HT-242412-90	HF-HT	F7	ePM1 55%	592x592x292	3000/150	12,6	8,3
1520.77.00	3CPM-HF-242412-90	HF	F7	ePM1 55%	592x592x292	2500/95	13,3	9
1520.65.00	3CPM-122412-90		F7	ePM1 55%	305x610x292	1300/80	7,7	5,3
1520.75.05	3CPM-HF-HT-122412-90	HF-HT	F7	ePM1 55%	287x592x292	1500/155	5,7	4,4
1520.75.00	3CPM-HF-122412-90	HF	F7	ePM1 55%	287x592x292	1300/110	6,2	5,7
1520.07.00	3CPM-24246-90		F7	ePM1 55%	610x610x150	1300/50	7,8	5,1
1520.27.00	3CPM-HF-24246-90	HF	F7	ePM1 55%	592x592x150	1300/60	6,5	5,8
1520.15.00	3CPM-12246-90		F7	ePM1 55%	305x610x150	650/50	3,8	3,2
1520.25.00	3CPM-HF-12246-90	HF	F7	ePM1 55%	287x592x150	650/65	2,9	3,8
1520.90.17	3CPM-242412-95		F9	ePM1 80%	610x610x292	2000/85	15,6	8,9
1523.92.00	3CPM-HF-HT-242412-95	HF-HT	F9	ePM1 80%	592x592x292	1800/80	12,6	8,3
1523.26.01	3CPM-HF-242412-95	HF	F9	ePM1 80%	592x592x292	1800/80	12,6	9
1523.92.06	3CPM-HF-HT-122412-95	HF-HT	F9	ePM1 80%	287x592x292	950/80	5,7	4,4

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes

Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-06

