



AVANTAGES

- Le cône intérieur assure une parfaite répartition de l'air comprimé de décolmatage et offre davantage de surface de filtration pour le débit d'air dans le dépollueur
- Les joints continus à double étanchéité sur la platine de fixation procurent une protection supplémentaire contre les fuites, aucune autre conception de filtre ne vous offre une double barrière d'étanchéité
- Capacité accrue grâce au cône intérieur breveté de média filtrant

| | |
|---|-------------------------------------|
| Type | Filtre plissé |
| Joint | Polyuréthane coulé d'une pièce |
| Séparateur | Technologie de séparation HemiPleat |
| Lut | Polyuréthane |
| Température max (en service continu) | 70° C |

| Modèle | Longueur (mm) | Diamètre (mm) | Surface (m ²) | Masse unitaire (kg) | Type de support |
|-----------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| GS-SY-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | Synthetic |
| GS-XG-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | eXtreme Green |
| GS-XS-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | eXtreme Synthetic |
| GS-FR-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | Fire Retardant |
| GS-CB-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | Carbon Impregnated |
| GS-XF-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | eXtreme Fire Retardant |
| GS-XC-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | eXtreme Carbon Impregnated |
| GS-GR-325 | 990 | 381 | 30,20 | 15 | Standard Green |

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes

Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-06

