



## AVANTAGES

- Distribution d'air polyvalente
- Flux non-unidirectionnel pour salle propre
- Grilles interchangeables
- Accès au filtre sans outil
- Registre ajustable depuis la salle
- Conception économique
- Maintenance simplifiée du filtre : aucun outil
- Prise de contrôles
- Perte de charge et intégrité
- Grand débit par module

<b>Applications</b>	Blocs opératoires, salles propres en flux non-unidirectionnel, filtration terminale au point de soufflage ou reprise.
<b>Type</b>	Caisson de filtration terminale
<b>Système de montage</b>	Caisson Camseal
<b>Options</b>	Grilles Hélicoïdales, perforées affleurantes, 4 D ou à ailettes (à commander séparément)
<b>Nota</b>	Montage: Polyvalent en résille T inversé ou par suspentes ou par équerres de pression Conception: Plénum acier galvanisé, partie en salle acier peint RAL9010 cuit au four Pour filtres: Panneaux HEPA type Megalam MG HFC HD Montage des filtres: Sans outillage par pattes de serrage pivotantes à limiteur d'écrasement Prise de pression: 1 en standard accès depuis la salle Raccordement: Par tubulure escamotable située en position latérale ou supérieure Nota: Toutes les grilles de diffusion sont basculantes Construction: Métal peint blanc RAL9010 cuit au four Fermeture: Instantanée par plots magnétiques Registre intégré: Ajustable depuis la salle selon modèle

Références	Modèle	EN1822	Dimensions LxHxP (mm)	Raccordement Ø (mm)	Débit/dp nominal (m <sup>3</sup> /h/Pa) à 0,45 m/s	Surface (m <sup>2</sup> )	Masse unitaire (kg)
5587.05.05	CSL-11P5-LS-C315D		1195x595x517	315			18,2
5587.05.01	CSL-11P5-LS-C315		1195x595x517	315			18,2
5587.04.05	CSL-6P6-LS-C250D		695x695x516	250			16,2
5587.04.01	CSL-6P6-LS-C250		695x695x452	250			15,7
5587.03.05	CSL-5P5-LS-C250D		595x595x452	250			9,6
5587.03.01	CSL-5P5-LS-C250		595x595x452	250			10,4
5587.01.05	CSL-3P3-LS-C160D		392x392x362	160			7,0
5587.01.01	CSL-3P3-LS-C160		392x392x362	160			6,8
5587.05.00	CSL-11P5-TS-C315		1195x595x270	315			17
5587.04.00	CSL-6P6-TS-C250		695x695x270	250			12,7
5587.03.00	CSL-5P5-TS-C250		595x595x270	250			6,7
5587.01.00	CSL-3P3-TS-C160		392x392x270	160			5,9
3444.80.55	MG14 HFC HD-2G / 11P5	H14	1103x506x104		3200250	24,3	11
3444.85.37	MG14 HFC HD-2G / 6P6	H14	603x603x104		1970250	21,4	7,5
3444.85.35	MG14 HFC HD-2G / 5P5	H14	503x503x104		1370250	6,5	6,5
3463.85.35	MG10 HFC HD-2G / 5P5	E10	503x503x104		1500250	12	6,5
3444.85.20	MG14 HFC HD-2G / 3P3	H14	300x300x104		490250	5,3	3,5
3463.85.20	MG10 HFC HD-2G / 3P3	E10	300x300x104		500250	4	3,5

**Camfil SAS, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes \nTél. +33 (0) 1 46 52 48 00, [www.camfil.fr](http://www.camfil.fr)**

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits. 2019-03-

