



## AVANTAGES

- Meilleure distribution de l'air
- Installation facilitée
- Version économique
- Conception unique des poches en forme conique

<b>Applications</b>	Filtration air neuf ou recyclé de locaux en air conditionné
<b>Type</b>	Filtre à poches
<b>Cadre</b>	Acier galvanisé
<b>Média</b>	Fibre de verre
<b>Dimensions</b>	Dimensions frontales selon EN 15805
<b>Perte de charge finale recommandée selon EN 13053</b>	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
<b>Débit maximum</b>	1,25 x débit nominal
<b>Température max (en service continu)</b>	70°C
<b>Humidité relative max</b>	100%
<b>Système de montage</b>	"Cadres universels Camfil" assemblables, caissons-gaines FCBL-HF



Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Nb de poches	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	Conso. énergétique kWh/an	Classe énergétique	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
1345.00.17	UF7	F7	ePM1 50%	592x592x600	3400/85	8	6	2,6	1020	B	54	54	66	66	88
1345.00.57	UF7-65	F7	ePM1 50%	592x490x600	2800/85	8	4,5	2,4		B					
1345.00.56	UF7-63	F7	ePM1 50%	592x287x600	1700/85	8	3	1,5		B					
1345.00.12	UG7	F7	ePM1 50%	490x592x600	2800/85	6	4,5	2,4		B					
1345.00.04	UH7	F7	ePM1 50%	287x592x600	1700/85	4	3	1,5		B					
1345.00.15	UF7/520	F7	ePM1 50%	592x592x520	3400/95	8	5,2	2,6	1087	C	54	54	66	66	88
1345.00.50	UF7-65/520	F7	ePM1 50%	592x490x520	2800/95	8	3,9	2,4		C					
1345.00.49	UF7-63/520	F7	ePM1 50%	592x287x520	1700/95	8	2,5	1,5		C					
1345.00.10	UG7/520	F7	ePM1 50%	490x592x520	2800/95	6	3,9	2,4		C					
1345.00.02	UH7/520	F7	ePM1 50%	287x592x520	1700/95	4	2,5	1,5		C					
1345.00.16	UF7/370	F7	ePM1 50%	592x592x370	3400/125	8	3,6	2,4	1563	D	54	54	66	66	88
1345.00.46	UF7-65/370	F7	ePM1 50%	592x490x370	2800/125	8	2,7	2,1		D					
1345.00.45	UF7-63/370	F7	ePM1 50%	592x287x370	1700/125	8	1,8	1,5		D					
1345.00.11	UG7/370	F7	ePM1 50%	490x592x370	2800/125	6	2,7	2,1		D					
1345.00.03	UH7/370	F7	ePM1 50%	287x592x370	1700/125	4	1,8	1,5		D					

Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2018

Classe énergétique selon Eurovent RS 4/C/001-2019

**Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, [www.camfil.fr](http://www.camfil.fr)**

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-07