

CAISSON CLASSE C FCBL-KC-CC-HF POUR CARTOUCHES CAMCARB



Caisson

□



AVANTAGES

- Serrage optimal instantané par dispositif à butée ou baïonnette
- 1 étage d'adsorption CamCarb
- Porte à gauche ou à droite par simple retournement du caisson
- 1 étage HF
- Préassemblé pour une installation rapide
- Caisson-gaine à raccordement rapide
- Créé avec CREO

Applications	Montage d'éléments d'adsorption et de désodorisation CamCarb
Type	Caisson
Options	Porte de visite à droite ou à gauche et 2 portes à partir de 20/10
Nota	Type: Caisson-gaine monobloc étanchéité renforcée classe C pour cylindres CamCarb à montage rapide "baïonnette", avec préfiltration opacimétrique Airopac-HF Conception: Tôle d'acier doux galvanisé ou acier inoxydable Pour filtres: Cylindres carbon actif CamCarb + préfiltration opacimétrique Airopac-HF (prof. 135 mm) Montage des filtres: Verrouillage baïonnette Assemblage: Par boulonnage Etanchéité d'enveloppe: Classe C selon EUROVENT 2/2 sous ± 1500 Pa Raccordement: Par 2 brides percées Nota: Caisson en acier inox disponible sur demande

Références	Modèle	Dimensions LxHxP (mm)	Nombre de cylindres	Masse unitaire (kg)
5353.22.52	FCBL-KC-CC-HF-2020	1588x1360x950	64	135
5353.12.60	FCBL-KC-CC-HF-1520	1083x1360x950	48	120
5353.12.52	FCBL-KC-CC-HF-1020	724x1360x950	32	85
5353.11.52	FCBL-KC-CC-HF-1010	724x744x950	16	55
5353.51.52	FCBL-KC-CC-HF-0510	419x744x950	8	42

Camfil SAS, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes \nTél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits. 2019-03-

