



AVANTAGES

- Conçu pour la sécurité des process en entrée et en sortie d'air
- Meilleure protection de vos process avec préfiltre M5 à la place du G4
- Léger et taille ULTRA compacte
- Spécialement conçu pour la sécurité des process (Industries Alimentaires et Life Science)
- Certifié contact alimentaire - EC1935-2004
- Certifié inerte au développement microbien (ISO846 - VDI6022)

Applications	Systèmes de traitement industriel, équipement de ventilation en entrée et en sortie d'air
Type	Filtre plissé
Cadre	ABS
Média	Fibre de verre;Fibre synthétique
Séparateur	Hot Melt
Lut	Polyuréthane
Dimensions	Dimensions frontales selon EN 15805
Perte de charge finale recommandée selon EN 13053	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Débit maximum	1,1 x débit nominal
Température max (en service continu)	70°C
Humidité relative max	100%
Nota	Option: Joint polyuréthane moulé d'une pièce (certifié ProSafe)



Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)
1025.42.00	M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x592x96	2200/30	3,9	1,5
1025.42.01	M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x287x96	1100/30	2	0,9
1025.41.00	M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x592x48	2200/35	2,9	0,8
1025.41.01	M-Pleat ProSafe	M5	Coarse 85%	592x287x48	1100/35	1,5	0,5
1020.42.00	EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x592x96	2900/70	10,2	4
1020.42.01	EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x287x96	1450/70	5,1	3
1020.41.00	EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x592x48	2900/75	5,3	3
1020.41.01	EcoPleat ProSafe	M6	ePM10 70%	592x287x48	1450/75	2,7	1,5
1021.42.01	EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x592x96	1450/90	5,7	3
1021.42.00	EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x592x96	2900/90	11,5	4
1021.41.00	EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x592x48	2900/110	5,8	3
1021.41.01	EcoPleat ProSafe	F7	ePM1 55%	592x287x48	1450/110	2,9	1,5
1022.42.00	EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x592x96	2900/105	12,8	4
1022.42.01	EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x287x96	1450/100	5,7	3
1022.41.00	EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x592x48	2900/160	6,3	3
1022.41.01	EcoPleat ProSafe	F8	ePM1 70%	592x287x48	1450/120	2,9	1,5
1023.42.00	EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x592x96	2500/100	15,5	4
1023.42.01	EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x287x96	1250/105	5,7	3
1023.41.00	EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x592x48	2500/120	6,9	3
1023.41.01	EcoPleat ProSafe	F9	ePM1 80%	592x287x48	1250/160	2,9	1,5

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes
Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.
 2019-05-03

