



AVANTAGES

- Sofdistri R2 - 2 étages
- Filtration double étage intégrée
- Montage étanche
- Spécial ateliers pulvérulents, labos P3/P4, animaleries
- Créé avec CREO
- Sofdistri RS1 - 1 étage
- Changement du filtre sans outil
- Spécial blocs opératoires
- Créé avec CREO

Applications

RS1 - 1 étage: Reprise pour blocs opératoires, agroalimentaire // R2 - 2 étages: Reprise pour locaux sensibles: blocs opératoires, ateliers poudres, labo P3/P4, animaleries

Type

Caisson

Nota

Grille : RS1: grille de reprise tôle perforée (45 % vide) // R2, RS2: grille de reprise tôle perforée (45 % vide) avec glissière pour montage préfiltre 50 mm Débit maximum: RS1: 3P6 : 300 à 1000 m³/h - 6P6 : 500 à 2000 m³/h // R2, RS2: 3P6 : 300 à 1000 m³/h, 6P6 : 500 à 2000 m³/h
 Conception: R2, RS2: acier électrozingué soudé en continu, peinture époxy blanche (RAL 9010) cuite au four Pour filtres: RS1, R2, RS2: préfiltre 50 mm avec joint : CamLav, AeroPleat G4, EcoPleat M6, F7, F8 // RS2: filtre terminal : EcoPleat (50 mm) M6-F8 // R2: filtre terminal : Megalam MD (66 mm), ou MG (110 mm), E10, H14, U15 Assemblage: RS1: Fixation grille par 2 vis moletées Montage des filtres: R2, RS2: Préfiltre : en glissière, indépendant du filtre terminal. Filtre terminal : Pattes de serrage pivotantes à limiteur d'écrasement Fixation grille: R2: par 4 boutons moletés // RS2: par vis Raccordement: R1: Par bride percée // R2, RS2: Par bride intérieure percée



| Références | Modèle | Dimensions LxHxP (mm) | Pour Préfiltres LxHxP (mm) | Pour filtres LxHxP (mm) | Masse unitaire (kg) |
|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|
| 5515.81.25* | 6P6-R2 Acier | 697x697x260 | 61061050 | 610x610 | 10 |
| 5515.81.24* | 3P6-R2 Acier | 697x392x260 | 61030550 | 610x305 | 8 |
| 5515.81.92 | 6P6-RS2 Acier | 697x697x126 | 61030550 | 610x610x50 | 6,5 |
| 5515.81.73 | 3P6-RS2 Acier | 697x392x126 | 61030550 | 610x305x50 | 6,5 |
| 5515.81.72 | 3P3-RS2 Acier | 392x392x126 | 30530550 | 305x305x50 | 4,6 |
| 5515.80.61 | 6P6-RS1 Acier | 685x645x73 | 61061050 | | 10 |
| 5515.80.44 | 3P6-RS1 Acier | 685x340x73 | 61030550 | | 7 |
| 5515.81.33 | 3P3-RS1 Acier | 340x340x73 | 30530550 | | 3,5 |

* Possibilité de mettre un filtre MD en 66 mm ou MG en 110 mm d'épaisseur

Camfil SAS, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes \nTél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits. 2019-03-

