



AVANTAGES

- Zéro cuisson
- Zéro émission
- Zéro dégazage
- ProSafe + conformité REACH
- Gamme complète haute température H13 ≥99,95% MPPS avec DEHS
- Résistant à la température jusqu'à 350°C
- Construction brevetée

Applications	Protection des process ultra propres à haute température, spécialement pour l'industrie Life Science (tunnels de dépyrogénéation, fours)
Type	HEPA filtre de haute température
Cadre	Acier inoxydable
Média	Fibre de verre
Séparateur	Acier inoxydable
Lut	Matrice géopolymère
Perte de charge finale maximale	700Pa
Nota	Température: 350°C avec des pointes jusqu'à 400°C Remarques: Cohérence ISO 5 sur l'ensemble du process (zone chaude et zone froide). Suivre les instructions d'installation et de montage. Autres spécificités sur demande (joint ou dimensions). Nota: H13, sans fuite même après 200 cycles



Références	Modèle	EN1822	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)
FKG1629.02.44	DHT14-762x610x292-0-SP	H14	762x610x292	1675/190	25,9	44,0
FKG1629.02.34	DHT13-762x610x292-0-SP	H13	762x610x292	2250/250	25,9	44,0
FKG1629.02.43	DHT14-610x610x292-0-SP	H14	610x610x292	1340/190	20,7	26,0
FKG1629.02.33	DHT13-610x610x292-0-SP	H13	610x610x292	1850/250	20,7	26,0
FKG1629.02.42	DHT14-457x610x292-0-SP	H14	457x610x292	1000/190	14,6	19,5
FKG1629.02.32	DHT13-457x610x292-0-SP	H13	457x610x292	1310/250	14,6	19,5
FKG1629.02.41	DHT14-457x457x292-0-SP	H14	457x457x292	700/190	10,5	14,6
FKG1629.02.31	DHT13-457x457x292-0-SP	H13	457x457x292	920/250	10,5	14,6
FKG1629.02.40	DHT14-305x610x292-0-SP	H14	305x610x292	670/190	9,7	13,0
FKG1629.02.30	DHT13-305x610x292-0-SP	H13	305x610x292	840/250	9,7	13,0
FKG1629.02.39	DHT14-762x610x150-0-SP	H14	762x610x150	1040/190	13,1	34,0
FKG1629.02.29	DHT13-762x610x150-0-SP	H13	762x610x150	1260/250	13,1	34,0
FKG1629.02.38	DHT14-610x610x150-0-SP	H14	610x610x150	840/190	10,4	16,0
FKG1629.02.28	DHT13-610x610x150-0-SP	H13	610x610x150	990/250	10,4	16,0
FKG1629.02.37	DHT14-457x610x150-0-SP	H14	457x610x150	610/190	7,3	12,0
FKG1629.02.27	DHT13-457x610x150-0-SP	H13	457x610x150	690/250	7,3	12,0
FKG1629.02.36	DHT14-457x457x150-0-SP	H14	457x457x150	450/190	5,3	9,0
FKG1629.02.26	DHT13-457x457x150-0-SP	H13	457x457x150	510/250	4,8	9,0
FKG1629.02.35	DHT14-305x610x150-0-SP	H14	305x610x150	420/190	4,8	8,0
FKG1629.02.25	DHT13-305x610x150-0-SP	H13	305x610x150	460/250	4,8	8,0

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes

Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-08

