



AVANTAGES

- Changements moins fréquents
- Performances optimisées certifiées LCC
- Conception radiale aérodynamique
- Longue durée de vie
- Léger et robuste
- Les plus faibles coûts énergétiques !

Applications	Traitement d'air de locaux conditionnés, idéal pour bâtiments basse consommation
Type	Filtre dièdre
Cadre	ABS
Média	Fibre de verre
Séparateur	Hot Melt
Lut	Polyuréthane
Dimensions	Dimensions frontales selon EN 15805
Perte de charge finale recommandée selon EN 13053	Initial pressure drop + 100 Pa or initial pressure drop x3 (whichever is lower)
Débit maximum	1,25 x débit nominal
Température max (en service continu)	70°C
Humidité relative max	100%
Système de montage	"Cadres universels Camfil" assemblables, systèmes de glissières ou caissons FCBL. Possibilité d'ajout d'un joint latéral pour montage en glissière.
Nota	Permet de clipser un préfiltre : Kit de clips 5107-06-17 (48mm), kit de clips 5107-06-18 (96mm)



Références	Modèle	EN779	ISO16890	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)	Conso. énergétique kWh/an	Classe énergétique	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
2511.11.5000	ES6	M6	ePM10 70%	592x592x296	3400/60	17	5	770	B	28	28	40	40	74
2511.21.5000	ES6	M6	ePM10 70%	592x490x296	2800/60	14	4		B					
2511.51.5000	ES6	M6	ePM10 70%	592x287x296	1700/60	8	3		B					
2511.12.5000	ES7	F7	ePM1 60%	592x592x296	3400/65	17	5	838	A+	61	61	70	70	87
2511.22.5000	ES7	F7	ePM1 60%	592x490x296	2800/65	14	4		A+					
2511.52.5000	ES7	F7	ePM1 60%	592x287x296	1700/65	8	3		A+					
2511.13.5000	ES8	F8	ePM1 70%	592x592x296	3400/75	17	5	1020	A	72	72	80	80	92
2511.23.5000	ES8	F8	ePM1 70%	592x490x296	2800/75	14	4		A					
2511.53.5000	ES8	F8	ePM1 70%	592x287x296	1700/75	8	3		A					
2511.17.5000	ES9	F9	ePM1 80%	592x592x296	3400/90	17	5	1212	A	83	83	87	87	95
2511.24.5000	ES9	F9	ePM1 80%	592x490x296	2800/90	14	4		A					
2511.57.5000	ES9	F9	ePM1 80%	592x287x296	1700/90	8	3		A					

Conso. énergétique, kWh/an : Calculée selon Eurovent Guideline 4/21-2018

Classe énergétique selon Eurovent RS 4/C/001-2019

Références sans joint se terminent en 00

Références avec joint 01 (côté dièdre) se terminent en 01

Références avec joint 10 (côté opposé au dièdre) se terminent en 10

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes

Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-08

