



AVANTAGES

- Testé pour le contact alimentaire selon CE 1935:2004
- Sans bisphenol-A, phthalate et formaldéhyde
- Résistant aux produits chimiques pour le nettoyage et la décontamination des salles propres
- Conforme VDI 6022
- Certifié inerte au développement microbien selon ISO 846



Applications	Filtres HEP/ULPA pour salles propres et postes à flux laminaires
Type	Filtre plissé
Cadre	Aluminium anodisé
Joint	Gel silicone; Polyuréthane coulé d'une pièce
Média	Fibre de verre
Séparateur	Hot Melt
Lut	Polyuréthane
Grille amont	Acier doux peint
Grille aval	Acier doux peint
Débit maximum	Débit nominal sinon perte de l'efficacité
Température max (en service continu)	70 °C
Humidité relative max	100%
Nota	Testé individuellement selon EN 1822:2009. conforme aux exigences ProSafe.

Références	Modèle	EN1822	Dimensions LxHxP (mm)	Débit/dP nominal (m³/h/Pa)	Surface (m²)	Masse unitaire (kg)
		H13	610x610x76	603/118	9,7	10,38
3413.08.90	MD14-2G10-1220x610x71-GEL	H14	1220x610x71	1200/120	19,6	11,3
3413.08.79	MD14-2G10-610x610x71-GEL	H14	610x610x71	600/120	9,7	6,1
3423.82.30	MD14-2G10-457x457x71-GEL	H14	457x457x71	340/120	5,4	3,8
3413.08.89	MD14-2G10-305x610x71-GEL	H14	305x610x71	300/120	4,5	3,6
3423.00.50	MD14-1220x610x66	H14	1220x610x66	1200/120	19,6	10
3418.00.50	MD15-1220x610x66	U15	1220x610x66	1200/140	22,9	10
		H13	1219x610x66	1205/114	19,5	8,47
3423.01.50	MD14-915x915x66	H14	915x915x66	1390/120	22,1	10,7
3418.01.50	MD15-915x915x66	U15	915x915x66	1350/140	25,8	10,7
3418.00.40	MD15-915x610x66	U15	915x610x66	900/140	16,9	6
		H13	914x610x66	903/114	14,6	6,56
		H13	610x610x66	603/115	9,7	4,66
3423.00.30	MD14-610x610x66	H14	610x610x66	600/120	9,7	5,4
3418.00.30	MD15-610x610x66	U15	610x610x66	600/140	11,3	5,4
3423.02.30	MD14-457x457x66	H14	457x457x66	340/120	5,4	3,4
3418.02.30	MD15-457x457x66	U15	457x457x66	340/140	6,3	3,4
		H13	305x610x66	301/116	4,8	2,75
3423.00.20	MD14-305x610x66	H14	305x610x66	300/120	4,8	3,2
3418.00.20	MD15-305x610x66	U15	305x610x66	300/140	4,8	3,2
3423.00.10	MD14-305x305x66	H14	305x305x66	150/120	2,4	1,9
3418.00.10	MD15-305x305x66	U15	305x305x66	150/140	2,7	1,9

*Type-1 PU joint placé en amont; Type-2G10 : grille placée des 2 côtés

Perte de charge : ± 10 %

Tous les certificats et plus d'informations sont disponibles sur www.camfil.com/prosafe

Camfil SASU, 77/81 Boulevard de la République, FR - 92257 La Garenne Colombes
Tél. +33 (0) 1 46 52 48 00, www.camfil.fr

Camfil se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable dans le cadre de sa politique d'amélioration continue de ses produits.

2019-05-08

