


OMINAISUUKSIA

- Vedenkestävä
- Kestää suolaa
- Alhainen painehäviö kosteissakin olosuhteissa
- Erinomaisen kestävä

Käyttökohteet	Kaasuturbiinien tuloilmasuodatukseen
Kehys	Valettu muovikehys;ABS-muovi
Tiiviste	Saumaton polyuretaani
Materiaali	Lasikuitu
Erottimet	Kuumaliima
Tiivistys	Polyuretaani
Suojaverkko painepuolella	Tukiverkko suodatinmateriaalille
Loppupainehäviö	600 Pa
Suurin ilmavirta	1,8 x nimellisilmamäärä
Max lämpötila (°C)	70°C
Kosteus (max.RH)	100%



Tyyppi	EN779	EN1822	ISO16890	Mitat LxKxS (mm)	Ilmamäärä/painehäviö (m³/h/Pa)	Pinta-ala (m²)	Paino (kg)	ASHRAE 52.2-2017
CAM GT 3V 600-T8-Std	F8		ePM1 70%	592x592x600	4250/95	41	15	MERV 14
CAM GT 3V 600-T9-Std	F9		ePM1 85%	592x592x600	4250/115	38	15	MERV 15
CAM GT 3V 600-T10-Std		E10		592x592x600	4250/135	45	16	
CAM GT 3V 600-T11-Std		E11		592x592x600	4250/140	48	16	
CAM GT 3V 600-T12-Std		E12		592x592x600	4250/190	50	17	
		E12		592x592x600	4250/190		19	
CAM GT 3V 600-T13-Std		H13		592x592x600	4250/240	50	17	