



VORTEILE

- Sehr geringer Druckverlust
- Witterungsbeständige Werkstoffe
- Speziell entwickelte Profile für hohe Abscheideleistung
- Option mit Heizkabel zur Verringerung des Risikos von Eisbildung
- Effektive Abscheidung von Wasser (bis zu 99 %)
- Luftgeschwindigkeiten zwischen 1,0 und 5,0 m/s
- Große Auswahl an Abmessungen

Anwendung	Wetterschutzgitter für sehr effektivem Regenschutz. Einsetzbar in allen Filteranlagen, in denen Wasser-, Regen- und Feuchtigkeitsprobleme auftreten, wie z.B. im Offshore-Bereich.
Einbaumöglichkeit	Alternativ mit Montageflansch, welches sowohl front- als auch rückseitig angebracht werden kann.
Bemerkung	Rahmen: Aluminium EN-AW-5754 oder Edelstahl AISI316L Profile: Aluminium EN-AW-6060 Grösse BxH (mm): 300x300 mm bis zu 2500x2500 mm Bautiefe (mm): 100 mm Gewicht (kg): ca. 38 kg/m ² (ALU15 - EN AW 5754) oder ca. 64 kg/m ² (AS615 - Stainless AISI 316L) RAL-Lackierung und weitere Ausführungen auf Anfrage verfügbar. Geprüfte Qualität gem. EN 13030:2001 (Class A).