



VORTEILE

- Hohe Staubspeicherfähigkeit
- Konstant hoher Wirkungsgrad
- Höchste Energieeinsparung mit Frequenzumformer
- Biolösliche Glasfaser
- Eurovent Energy Rating gem. RS 4/C/001-2019
- Neutrales Prüfzertifikat
- Sehr tiefer Druckverlust

Anwendung	Filtration von Zuluft oder Umluft in Räumen mit Klima-/Lüftungsanlagen und Vorfiltration in Reinräumen
Rahmen	Holz
Medium	Glasfaser
Abmessungen	Frontrahmenabmessungen nach EN 15805
Maximaler Volumenstrom	1,25 x Volumenstrom
Max Temperatur (°C)	70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	100%
Einbaumöglichkeit	Filterrahmen oder Gehäuse



Art.-Nr.	Typ	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Anzahl der Taschen	Filterfläche (m²)	Energie-klasse
53800120	HFGW-F7-592/592/640-12-25	ePM1 70%	592x592x640	3400/85	12	9,1	A
53890220	HFGW-F7-490/592/640-10-25	ePM1 70%	490x592x640	2800/85	10	7,6	A
53891120	HFGW-F7-402/592/640-8-25	ePM1 70%	402x592x640	2300/85	8	6,2	
53890320	HFGW-F7-287/592/640-6-25	ePM1 70%	287x592x640	1700/85	6	4,6	A
538967230	HFGW-F7-592/490/640-12-25	ePM1 70%	592x490x640	2800/85	12	7,6	A
538967220	HFGW-F7-592/402/640-12-25	ePM1 70%	592x402x640	2300/85	12	6,4	
53896750	HFGW-F7-592/287/640-12-25	ePM1 70%	592x287x640	1700/85	12	4,6	A
53890420	HFGW-F7-592/592/520-10-25	ePM1 70%	592x592x520	3400/105	10	6,2	C
53890520	HFGW-F7-490/592/520-8-25	ePM1 70%	490x592x520	2800/105	8	5,1	C
53890121	HFGW-F7-402/592/520-6-25	ePM1 70%	402x592x520	2300/105	6	3,9	
53890620	HFGW-F7-287/592/520-5-25	ePM1 70%	287x592x520	1700/105	5	3,1	C
53896823	HFGW-F7-592/490/520-8-25	ePM1 70%	592x490x520	2800/105	8	4,4	C
53896822	HFGW-F7-592/402/520-8-25	ePM1 70%	592x402x520	2300/105	8	3,7	
53896821	HFGW-F7-592/287/520-8-25	ePM1 70%	592x287x520	1700/105	8	2,7	C
538904210	HFGW-F7-592/592/450-12-25	ePM1 70%	592x592x450	3400/105	12	6,6	D
538905210	HFGW-F7-490/592/450-10-25	ePM1 70%	490x592x450	2800/105	10	5,6	D
538901220	HFGW-F7-402/592/450-8-25	ePM1 70%	402x592x450	2300/105	8	4,8	
538906210	HFGW-F7-287/592/450-6-25	ePM1 70%	287x592x450	1700/105	6	3,4	D
5389682310	HFGW-F7-592/490/450-12-25	ePM1 70%	592x490x450	2800/105	12	5,7	D
5389682211	HFGW-F7-592/402/450-12-25	ePM1 70%	592x402x450	2300/105	12	4,8	
5389682110	HFGW-F7-592/287/450-12-25	ePM1 70%	592x287x450	1700/105	12	3,6	D
53892320	HFGW-F7-592/592/370-12-25	ePM1 70%	592x592x370	3400/130	12	5,2	D
53892420	HFGW-F7-490/592/370-10-25	ePM1 70%	490x592x370	2800/130	10	4,3	D
53899121	HFGW-F7-402/592/370-8-25	ePM1 70%	402x592x370	2300/130	8	3,5	
53892220	HFGW-F7-287/592/370-6-25	ePM1 70%	287x592x370	1700/130	6	2,6	D
538969230	HFGW-F7-592/490/370-12-25	ePM1 70%	592x490x370	2800/130	12	4,3	D
5389692200	HFGW-F7-592/402/370-12-25	ePM1 70%	592x402x370	2300/130	12	3,7	
538969210	HFGW-F7-592/287/370-12-25	ePM1 70%	592x287x370	1700/130	12	2,6	D