



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Прочная рамка. Класс пожаростойкости М1
- Прочная конструкция для надежной работы

Применения	Pre filter for comfort air conditioning applications
рамка	Металл
средства массовой	Хлопок/синтетика
Dimensions	Filter front dimensions according EN 15805
Расход воздуха	1,1 x nominal flow
Максимальная температура, (С)	70°C
Относительной влажности. Макс	100%
Проведение Рамка	Front and side access housings and frames are available



Тип	EN779	Рейтинг PM	Dimensjoner ВxHxD (mm)	Поток воздуха/падение давления (м³/ч/Па)	площадь (м²)	FilterweightMetricItem
CO65 592x592x48	G4	Coarse 65%	592x592x48	3400/70	1.3	1.3
CO65 492x492x48	G4	Coarse 65%	492x492x48	2300/70	0.9	1.1
CO65 492x622x48	G4	Coarse 65%	492x622x48	3000/70	1.1	1.2
CO65 492x592x48	G4	Coarse 65%	492x592x48	2800/70	1.1	1.2
CO65 392x622x48	G4	Coarse 65%	392x622x48	2400/70	0.9	1.1
CO65 392x492x48	G4	Coarse 65%	392x492x48	1900/70	0.7	0.9
CO65 287x592x48	G4	Coarse 65%	287x592x48	1600/70	0.6	0.9
CO65 610x610x48	G4	Coarse 65%	610x610x48	3600/70	1.4	1.4
CO65 305x610x48	G4	Coarse 65%	305x610x48	1800/70	0.7	1.0
CO65 592x592x96	G4	Coarse 65%	592x592x96	3400/65	1.9	2.1
CO65 492x492x96	G4	Coarse 65%	492x492x96	2300/65	1.3	1.6
CO65 492x622x96	G4	Coarse 65%	492x622x96	3000/65	1.7	1.9
CO65 492x592x96	G4	Coarse 65%	492x592x96	2800/65	1.5	1.8
CO65 392x622x96	G4	Coarse 65%	392x622x96	2400/65	1.3	1.7
CO65 392x492x96	G4	Coarse 65%	392x492x96	1900/65	1.1	1.4
CO65 287x592x96	G4	Coarse 65%	287x592x96	1600/65	0.9	1.4
CO65 610x610x96	G4	Coarse 65%	610x610x96	3600/65	1.9	2.1
CO65 305x610x96	G4	Coarse 65%	305x610x96	1800/65	1.0	1.5

Other dimensions are available on request - All dimensions are nominal