



## FORDELER

- Rene produkter, færre driftsforstyrrelser
- Lett å kanalisere
- Mindre lukt
- RS 485-tilkobling for PLS eller BMS-system
- Friskere medarbeidere
- Mindre rengjøring
- Lavere energikostnader
- Redusert miljøpåvirkning



<b>Søknad</b>	Luftrensere for kontorer, sykehus, næringsmiddelindustrien og industrien, renser rom på opptil 120 m <sup>2</sup> .
<b>Product voltage (V)</b>	200...240V
<b>Frame</b>	Rostfritt stål;Förzinkad stål
<b>holder Frame</b>	Innebygget i tak eller vegg
<b>Kommentar</b>	Frekvens / Hz: 50/60 Maks. luftmengde 700 m <sup>3</sup> /h ved 400 Pa med kanaltilkobling 250 mm Luftmengde- eller IAQ-kontroll via berørings skjerm eller trådløst via luftbildesystem Filtre @ PM1 60 % og H13 inkludert som standard, tilvalg for molekylærfiltrering spesifiseres ved bestilling Kompatibel for driftskontroll med Air Image Sensor

Art. No.	Dimensjoner BxHxD (mm)	Airflow/trykkfall (m <sup>3</sup> /t/Pa)	Vekt (kg)
94000080	1112x313x327	400/137	21,9
94000090	1112x313x327	400/137	21,9