



## ZALETY

- Łatwa instalacja: unikatowy system montażu
- Duży wybór standardowych wymiarów
- Wymienne płaszczyzny nawiewne
- Opcjonalna przepustnica
- Błyskawiczny i bezpieczny montaż filtra bez użycia narzędzi
- System szybkiego demontażu płaszczyzny nawiewnej, natychmiastowy dostęp do filtra
- Solidna konstrukcja, ciągłe spawy, brak przecieków

## Zastosowanie

turbulentny nawiew powietrza dla pomieszczeń czystych

Konstrukcja: stal lakierowana proszkowo, ciągłe spawy  
Materiał: powłoka lakiernicza z żywicy epoksydowej RAL 9010  
Podłączenie: do przyspawanego bocznego króćca przyłączeniowego  
Filtry: MEGALAM MD/MX/MG z uszczelką PU, wysokość ramy 66/90/110 mm, zamawiane oddzielnie

## Uwagi

Montaż filtra: bez narzędzi, adapter dostosowany do różnych wysokości ram gwarantujący właściwy docisk filtra

Funkcje dostępne od strony pomieszczenia: port pomiaru spadku ciśnienia

Sposób montażu: w systemie sufitowym za pomocą przywiesi lub w płycie rastrowej

Rodzaje płaszczyzn nawiewnych: wirowe, perforowane, z regulowanymi lamelkami lub 4D, zamawiane oddzielnie

Montaż płaszczyzny nawiewnej: uchylny system otwierania, bez narzędzi za pomocą "karty kredytowej"

Typ	Wymiary SZxWxG (mm)	Wymiary (WxSZxG)	Średnica przyłącza Ø (mm)	Waga (kg)
CL-SW-3P3-P-MD-S-C-160-N-00-AAA0	392x392x410	305x305x66	160	8,4
CL-SW-4P4-P-MD-S-C-200-N-00-AAA0	544x544x450	457x457x66	200	13,7
CL-SW-4P4-P-MD-S-C-250-N-00-AAA0	544x544x500	457x457x66	250	14,7
CL-SW-5P5-P-MD-S-C-250-N-00-AAA0	595x595x500	508x508x66	250	17,9
CL-SW-5P5-P-MD-S-C-315-N-00-AAA0	595x595x565	508x508x66	315	18
CL-SW-6P6-P-MD-S-C-250-N-00-AAA0	697x697x500	610x610x66	250	21
CL-SW-6P6-P-MD-S-C-315-N-00-AAA0	697x697x565	610x610x66	315	22,3
CL-SW-11P5-P-MD-S-C-315-N-LS-AAA0	1195x595x565	1108x508x110	315	30,3
CL-SW-11P5-P-MD-S-C-315-N-SS-AAA0	1195x595x565	1108x508x110	315	30,3
CL-SW-12P6-P-MD-S-C-315-N-LS-AAA0	1307x697x565	1220x610x110	315	35,6
CL-SW-12P6-P-MD-S-C-315-N-SS-AAA0	1307x697x565	1220x610x110	315	35,6

Wymiary "SZxW" uwzględniają szerokość kołnierza 20 mm

Przyłącze: S = boczne / LS = boczne na dłuższej krawędzi / SS = boczne na krótszej krawędzi

Aby zamówić filtr z innym pakietem filtracyjnym, w miejsce XX należy wstawić:

MD dla Megalam rama 66 mm

MX dla Megalam, rama 90 mm

MG dla Megalam, rama 110 mm