



FÖRDELAR

- Testad motståndskraft mot kemikalier som används för rengöring och dekontamineringsprocesser i renrum
- Fri från skadliga kemiska komponenter som Formaldehyd, Phtalater och Bisfenol-A
- Flexibel lösning
- Plug and play installation
- Godkänd för kontakt med livsmedel enligt EG 1935: 2004
- Förhindrar mikrobiell förorening enligt ISO 846
- Robust, fukt- och korrosionsbeständig för ett hygieniskt HVAC-system enligt VDI 6022

Tillämpning	Luftrenare för livsmedels- och dryckesindustrin. Återcirkulation med Camfils luftrenare är mycket effektiv och minskar nivåerna av mikroorganismer i luften.
Strömförsörjning (V)	200...240V
Kommentar	Filter: 4st Förfilter F7 och 2st Huvudfilter H14 ingår som standard Fläkt: EC-fläkt med justerbart luftflöde och ModBus-anslutning. Kapacitet: 0 - 6000 m ³ / h. Anslutning: 4st standard (diameter 315mm) eller 2st standard (diameter 315 mm). Med tillbehöret ljuddämpare 2st (diameter 250 mm) Installation: Mobil eller stationär, golv eller väggmontering. Vikt kg: 130,5 inklusive filter

Art. Nr.	Typ	Mått BxHxD (mm)	Ljudnivå (dB)	Energiförbrukning (W)	Vikt (kg)	Luftvolym (m ³ /h)
1026977	CC6000 ProSafe 230V	798x1968x820	0-67	0-887	130	6000

4 st Förfilter F7 + 2 st Huvudfilter H14 ingår som standard