



## FORDELER

- Creogodkänd
- Ergonomiska handtag
- Optimerar partikelfiltrering i t.ex. i renrum
- Stora luftflöden
- Upp till 5 000 m<sup>3</sup>/h
- Lågt tryckfall

<b>Sökning</b>	Installation i kritiska miljöer, som skydd i t.ex. livsmedelsproduktion och känsliga processer
<b>Opptreden</b>	Luftrenare
<b>Frame</b>	Förzinkad stål
<b>Seal</b>	Ändlös PU-packning
<b>Media</b>	Glasfiber
<b>Separator</b>	Hot-melt
<b>Sealant</b>	Polyurethane
<b>Max. final pressure drop</b>	600 Pa
<b>Max Temperature (°C)</b>	70°C
<b>Relative Humidity max</b>	100%
<b>holder Frame</b>	Filterskåp CamCube AC, AD, AS CamBox och CamSafe

Art. No.	Type	EN1822	Dimensioner BxHxD (mm)	Airflow/tryckfall (m <sup>3</sup> /t/Pa)	område (m <sup>2</sup> )	Vekt (kg)
1587.01.00	VEXL12-595x595x292-M	E12	595x595x292	3200/250	38	22
1578.01.00	VEXL10-289x595x292-M	E10	289x595x292	1700/250	16	8,5
1580.02.00	VEXL12-610x610x292-M	E12	610x610x292	4000/250	40	16,5
1588.01.00	VEXL12-289x595x292-M	E12	289x595x292	1300/250	16	12
	VEXXL11-610x610x292-M	E11	610x610x292	5000/250	35,5	23
	VEXXL11-305x610x292-M	E11	305x610x292	2000/250	14	14
1585.01.00	VEXL12-305x610x292-M	E12	305x610x292	1500/250	16	8,5
1573.02.00	VEXL10-610x610x292-M	E10	610x610x292	4000/250	21	13
1577.01.00	VEXL10-595x595x292-M	E10	595x595x292	4200/250	38	13
1575.02.00	VEXL10-305x610x292-M	E10	305x610x292	2000/230	14	8,5
1568.01.00	VEXL13-289x595x292-M	H13	289x595x292	1300/250	16	8,5
1565.01.00	VEXL13-305x610x292-M	H13	305x610x292	1500/250	16	8,5
1567.01.00	VEXL13-595x595x292-M	H13	595x595x292	3200/250	38	15,5
1560.02.00	VEXL13-610x610x292-M	H13	610x610x292	4000/250	40	16,5
1565.01.02	VEXL14-305x610x292-M	H14	305x610x292	1400/280	16	8,5
1560.02.06	VEXL14-610x610x292-M	H14	610x610x292	3500/270	40	16,5
		H13	610x610x292	3400/250	33	16,5
	VEXXL-13-610x0610x292-M-Z	H13	610x610x292	5000/400	40	16
		E11	289x595x292	1700/250	16	13
		E11	595x595x292	4200/250		13
		E11	610x610x292	4000/250		13
		E11	305x610x292	2000/250		9
		H13	610x610x292	3400/250		16,5
		H13	289x595x292	1300/250		8,5
		H13	305x610x292	1700/250		9
		H13	595x595x292	3200/250	38	15,5
		H14	305x610x292	1500/250	16	9
		H14	610x610x292	3000/250	40	16,5
		H14	305x610x292	1700/250	16	13
		E11	610x610x292	5000/250	35	16,5
		H13	610x610x292	4000/250	40	16,5
		H14	610x610x292	3400/250	40	16,5

Finns i rostfritt utförande.  
Finns i utförande för 120°C