



VOORDELEN

- Zeer schoon media
- Lage drukval
- Verschillende media types kunnen worden gecombineerd in hetzelfde filter

Toepassing	Cleanroom recirculatie lucht, cleanroom compensatielucht (make-up air).
Kader	Roestvrij staal;Gegalvaniseerd staal
Pakking	Polyurethaan;EPDM
Medium	Moleculair;Geïmpregneerd actief kool
Sealant	Polyurethaan
Maximale temperatuur (°C)	40°C
Vochtigheid (RH)	30% - 70%
Zuiverheid deeltje	ISO Klasse 6
Commentaar	Uitgassen: Individuele getest op VOC-emissies

Omschrijving	Type verontreiniging	Afmetingen BxHxD (mm)	Debiet/Weerstand (m ³ /h/Pa)	Gewicht (kg)
NXDP B	Bases	592x592x292	3300/55	15
NXDP B	Bases	287x592x292	1600/55	10
NXDP A	Acids	592x592x292	3300/55	15
NXDP A	Acids	287x592x292	1600/55	10
NXDP V	Organics	592x592x292	3300/55	15
NXDP V	Organics	287x592x292	1600/55	10
NXDP ABV	Bases, Acids, Organics	592x592x292	3300/190	20
NXDP ABV	Bases, Acids, Organics	287x592x292	1600/190	12