



## OMINAISUUKSIA

- Paljon lisäasennustarvikkeita
- CREO hyväksytty
- Modulirakenteinen
- Helppo ja nopea asentaa

<b>Käyttökohteet</b>	Asennuskehys suodatinseiniin, -kammioihin ja -laitteisiin suodattimille, joissa on oma 25 mm:n kehys (esim. Hi-Flo, Hi-Flo XL, Hi-Cap, Hi-Cap XLS, City-Flo XL, S-Flo, Cam-Flo ja Opakfil Green)
<b>Tyyppi</b>	Asennuskehys
<b>Tiiviste</b>	Polyuretaani
<b>Kommentti</b>	Materiaali: Sinkitty teräslevy (GZ) + kiinnitysrousset. Saatavana myös valmistettuna ruostumattomasta (SS) ja haponkestävästä (AS) teräksestä.

Tuote nro.	Tyyppi	Mitat LxKxS (mm)	Suodattimen koko (LxKxS)	Pituus (mm)	Paino (kg)
501647	SPX-66	608x608x82,3	592x592	592	3
501770	SPX-56	506x608x82,3	490x592	592	2,85
501659	SPX-36	304x608x82,3	287x592	592	2,15
501801	SPX-69	608x908x82,3	592x892	892	3,8
501799	SPX-59	506x908x82,3	490x892	892	3,7
501783	SPX-39	304x908x82,3	287x892	892	2,9
501816	SPX-33	303x303x82,3	287x287	287	2,55