



VORTEILE

- Kurze Einbautiefe
- Ökologischer Holzrahmen
- Kompakte Konstruktion
- Grosse Filterfläche

Anwendung	Klimaanlagen oder industrielle Verarbeitungssysteme
Rahmen	Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Medium	Glasfaser
Abstandshalter (Separator)	Schmelzkleber
Max Temperatur (°C)	70° C
Relative Luftfeuchtigkeit (max.)	90%

Art.-Nr.	Typ	ISO16890	Abmessungen BxHxT (mm)	Volumenstrom/Druckdifferenz (m³/h/Pa)	Filterfläche (m²)	Frachtgewicht (kg)
23240220	3GHF-24243-60	ePM10 70%	592x592x78	2500/65	6.6	2.8
23240140	3GHF-20243-60	ePM10 70%	490x592x78	2000/65	5.3	2.6
SA-20826	3GHF-20203-60	ePM10 70%	490x490x78	1980/90	4.3	2.5
23240150	3GHF-16243-60	ePM10 70%	402x592x78	1600/65	4.3	2.4
23240148	3GHF-392x392x78-60	ePM10 70%	392x392x78	1410/90	2.8	2.2
23240160	3GHF-12243-60	ePM10 70%	287x592x78	1250/70	3.2	1.7
23240120	3GHF-12123-60	ePM10 70%	287x287x78	600/70	1.2	1.3
23240420	3GHF-24243-90	ePM1 55%	592x592x78	2500/115	6.6	2.8
23240340	3GHF-20243-90	ePM1 55%	490x592x78	2000/115	5.3	2.6
23240352	3GHF-20203-90	ePM1 55%	490x490x78	1980/140	4.3	2.5
23240350	3GHF-16243-90	ePM1 55%	402x592x78	1600/115	4.3	2.4
SA-20824	3GHF-392x392x78-90	ePM1 55%	392x392x78	1410/140	2.8	2.0
23240360	3GHF-12243-90	ePM1 55%	287x592x78	1250/125	3.2	1.7
23240320	3GHF-12123-90	ePM1 55%	287x287x78	600/125	1.2	1.3
23240620	3GHF-24243-95	ePM1 80%	592x592x78	2500/140	6.6	2.8
232400540	3GHF-20243-95	ePM1 80%	490x590x78	2000/140	5.3	2.6
SA-20827	3GHF-20203-95	ePM1 80%	490x490x78	1980/170	4.3	2.5
23240550	3GHF-16243-95	ePM1 80%	402x592x78	1600/140	4.3	2.4
SA-20825	3GHF-392x392x78-95	ePM1 80%	392x392x78	1410/170	2.8	2.0
23240560	3GHF-12243-95	ePM1 80%	287x592x78	1250/150	3.2	1.7
23240520	3GHF-12123-95	ePM1 80%	287x287x78	600/150	1.2	1.3

Weitere Abmessungen auf Anfrage