



优势

- 2合1包装 - 节省空间和金钱
- 耐用且耐脉冲
- 螺旋绕线设计
- 成熟的Dimple折纸技术
- 消静电F8等级
- 纳米层具有很好的清洁能力

应用	适用于沙漠和多尘量区域。单级自清洁进气系统的经济选择。
密封垫	EPDM
滤材	Polytech Nano
最高温度 (°C)	71°C
褶	Dimple
备注	端盖: 标准镀锌钢材质, 可选喷涂, 不锈钢304等 衬网: 外部螺旋线和内部护网, 固定与保护滤芯同时不干扰脉冲 可选Co / Cy形式, 可根据要求提供其他尺寸。



康斐尔反吹进气过滤器可配合您的需求采用垂直或水平设计。凭借广泛的滤材选择(最高可达EPA), 康斐尔可以为不同环境应用中的燃气轮机提供进气反吹过滤器。

类型	EN779	ASHRAE 52.2-2017	长度 (mm)	直径 (mm)	长度 2 (mm)	直径2 (毫米)	风量/初阻力 (m³/h/Pa)
CYL/CYL	F8	MERV 14	660	445	660	324	2500/145
CO/CYL	F8	MERV 14	660	445/324	660	324	2500/175
Tenkay 34"	F8		864	324			1150

ME% : 最低效。依照N 779 : 2012

CyCy=大圆柱+小圆柱

CoCy=大圆锥+小圆柱